# NECTRA LED IP44

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44/20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 9.00 - 9.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 690 - 690 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał korpusu:** | PC + aluminium |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø121/67; |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Atest PZH:** | HK/K/1055/06/2017 |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa typu downlight o podwyższonym poziomie szczelności IP44 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiająca beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Dzięki zastosowaniu obudowy możliwy jest montaż natynkowy oprawy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

# NECTRA LED IP44

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE


Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | 690 | OPAL | | ø121/67 | F | >> 059926 |

# NECTRA LED IP44

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




NECTRA LED IP44 25W

# NECTRA LED IP44

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 059735 | NECTRA 15W - OBUDOWA NATYKOWA OKRĄGŁA - BIAŁY |
| 059759 | NECTRA 18W - OBUDOWA NATYKOWA OKRĄGŁA - BIAŁY |
| 059841 | OBUDOWA OKRĄGŁA FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W/7W IP44 |
| 059995 | NECTRA LED IP44 20W/25W OBUDOWA NATYNKOWA PC |
| 060922 | OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



NECTRA 15W - OBUDOWA NATYKOWA OKRĄGŁA - BIAŁY (059735)



NECTRA 18W - OBUDOWA NATYKOWA OKRĄGŁA - BIAŁY (059759)



OBUDOWA OKRĄGŁA FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W/7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W OBUDOWA NATYNKOWA PC (059995)



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 19/2018; 95/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl