



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Stopień szczelności: | IP20; IP40; IP44 |
| Moc nominalna [W]: | 22.00 - 100.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1750 - 11050 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | E; F; G |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | biały mat; czarny mat |
| Materiał klosza: | PMMA; PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | natynkowy; podtynkowy; zwieszany |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø400/65; ø400/86; ø600/86; ø900/86; ø400/70; ø440/70; |
| Gwarancja [lata]: | 5 |

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła oprawa LED o dużej średnicy z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, a przestona z opalizowanego PMMA. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja oprawy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.

CORIA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CORIA LED natynkowy

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Stopień szczelności | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | | biały mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555084 |
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | | czarny mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555442 |
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | | | biały mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555022 |
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | | | czarny mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555381 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | | biały mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555268 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | | czarny mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555626 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | | | biały mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555206 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | | | czarny mat | ø400/86 | IP44 | F | >> 555565 |
| 30 | 3000 | 2850 | OPAL | | | biały mat | ø400/65 | IP40 | F | >> 472671 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPAL | | | biały mat | ø400/65 | IP40 | F | >> 472664 |
| 32 | 4000 | 2100 | OPAL | | EDGE | biały mat | ø400/70 | IP20 | G | >> 472183 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | | biały mat | ø600/86 | IP44 | F | >> 555077 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | | czarny mat | ø600/86 | IP44 | F | >> 555435 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | | | biały mat | ø600/86 | IP44 | F | >> 555015 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | | | czarny mat | ø600/86 | IP44 | F | >> 555374 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | | biały mat | ø600/86 | IP44 | E | >> 555251 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | | czarny mat | ø600/86 | IP44 | E | >> 555619 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | | | biały mat | ø600/86 | IP44 | E | >> 555190 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | | | czarny mat | ø600/86 | IP44 | E | >> 555558 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | | biały mat | ø900/86 | IP44 | F | >> 555060 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | | czarny mat | ø900/86 | IP44 | F | >> 555428 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | | | biały mat | ø900/86 | IP44 | F | >> 555008 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | | | czarny mat | ø900/86 | IP44 | F | >> 555367 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | | biały mat | ø900/86 | IP44 | E | >> 555244 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | | czarny mat | ø900/86 | IP44 | E | >> 555602 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | | | biały mat | ø900/86 | IP44 | E | >> 555183 |

CORIA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Stopień szczelności | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | | | czarny mat | ø900/86 | IP44 | E | >> 555541 |

CORIA LED podtynkowy

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Stopień szczelności | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 30 | 3000 | 2850 | OPAL | | | biały mat | ø400/65 | IP40 | F | >> 472695 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPAL | | | biały mat | ø400/65 | IP40 | F | >> 472688 |
| 32 | 4000 | 2100 | OPAL | tak | EDGE | biały mat | ø440/70 | IP20 | G | >> 472152 |
| 32 | 4000 | 2100 | OPAL | | EDGE | biały mat | ø440/70 | IP20 | G | >> 472176 |

CORIA LED zwieszany

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Stopień szczelności | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | | biały mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555176 |
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | | czarny mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555534 |
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | | | biały mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555114 |
| 22 | 3000 | 1750 | OPAL | | | czarny mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555473 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | | biały mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555350 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | | czarny mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555718 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | | | biały mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555299 |
| 22 | 4000 | 1900 | OPAL | | | czarny mat | ø400/86 | IP20 | F | >> 555657 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | | biały mat | ø600/86 | IP20 | F | >> 555169 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | | czarny mat | ø600/86 | IP20 | F | >> 555527 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | | | biały mat | ø600/86 | IP20 | F | >> 555107 |
| 50 | 3000 | 4700 | OPAL | | | czarny mat | ø600/86 | IP20 | F | >> 555466 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | | biały mat | ø600/86 | IP20 | E | >> 555343 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | | czarny mat | ø600/86 | IP20 | E | >> 555701 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | | | biały mat | ø600/86 | IP20 | E | >> 555282 |
| 50 | 4000 | 5050 | OPAL | | | czarny mat | ø600/86 | IP20 | E | >> 555640 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | | biały mat | ø900/86 | IP20 | F | >> 555152 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | | czarny mat | ø900/86 | IP20 | F | >> 555510 |
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | | | biały mat | ø900/86 | IP20 | F | >> 555091 |

CORIA LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Stopień szczelności | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 100 | 3000 | 10300 | OPAL | | | czarny mat | ø900/86 | IP20 | F | >> 555459 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | | biały mat | ø900/86 | IP20 | E | >> 555336 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | | czarny mat | ø900/86 | IP20 | E | >> 555695 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | | | biały mat | ø900/86 | IP20 | E | >> 555275 |
| 100 | 4000 | 11050 | OPAL | | | czarny mat | ø900/86 | IP20 | E | >> 555633 |

CORIA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



CORIA LED

CORIA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 556647 | Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały |
| 556661 | Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały dali |
| 556654 | Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny |
| 556678 | Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali |
| 556685 | Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały |
| 556708 | Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały dali |
| 556692 | Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny |
| 556715 | Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali |
| 556722 | Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały |
| 556746 | Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały dali |
| 556739 | Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny |
| 556753 | Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali |

CORIA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały (556647)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)




Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)




Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)




Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: max 224/2023