FORTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	16.00 - 60.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1300 - 6200
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E; F; G
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	PRM; PRM MAT
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	630/173/64; 1285/173/64; 1585/173/64;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne panele LED GO! dostępna jest również w wersji z protokołem DALI. Jej stalowa podstawa została pomalowana proszkowo i oferowana jest z dwoma rodzajami kloszy: specjalistycznym, wysoce sprawnym, wielowarstwowym, pryzmatycznym kloszem, zawierającym odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA, oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowym kloszem mlecznym PMMA, również wysoce odpornym na działanie promieni UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, a w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń użytkowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia). Świetnie sprawdzi się zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

FORTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

FORTAN LED 1285/173/64mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	DIMM 1-10V	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
32	4000	3200	PRM		tak		1285/173/64	F	>> 386435
32	4000	3200	PRM				1285/173/64	F	>> 386671
32	3000	2400	PRM MAT				1285/173/64	G	>> 386688
32	4000	2600	PRM MAT				1285/173/64	F	>> 386664
48	4000	5200	PRM				1285/173/64	E	>> 386718
48	3000	3900	PRM MAT				1285/173/64	F	>> 386725
48	4000	4200	PRM MAT				1285/173/64	F	>> 386701
48	3000	3900	PRM MAT	tak			1285/173/64	F	>> 387289
48	4000	4200	PRM MAT	tak			1285/173/64	F	>> 387319

FORTAN LED 1585/173/64mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	DIMM 1-10V	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
40	4000	4000	PRM				1585/173/64	F	>> 386756
40	3000	2900	PRM MAT				1585/173/64	G	>> 386763
40	4000	3250	PRM MAT				1585/173/64	F	>> 386749
60	4000	6200	PRM		tak		1585/173/64	E	>> 386497


FORTAN LED 630/173/64mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	DIMM 1-10V	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
16	4000	1700	PRM				630/173/64	E	>> 386930
16	3000	1300	PRM MAT				630/173/64	G	>> 386909
16	4000	1400	PRM MAT				630/173/64	F	>> 386916
24	3000	2200	PRM				630/173/64	F	>> 386572
24	4000	2400	PRM				630/173/64	F	>> 386558
24	3000	1950	PRM MAT	tak			630/173/64	G	>> 387265
24	3000	1950	PRM MAT				630/173/64	G	>> 386565
24	4000	2050	PRM MAT				630/173/64	F	>> 386541
24	4000	2050	PRM MAT	tak			630/173/64	F	>> 387302


FORTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



Fortan LED 16W OPAL 3000K



Fortan LED 16W PRM 3000K