DOBLO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3550 - 5350
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Moc nominalna [W]:	36.00; 50.00
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E; F
Sposób montażu:	zwieszany
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Dekoracyjna oprawa biurowa z efektem światła pośredniego stanowiącego 30% całkowitego strumienia świetlnego oprawy. Została ona wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo i wyposażona w oszczędny panel LED. Dostępna wersja: ze sterowaniem DIMM/DALI. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa LED przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia obiektów biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym, a w szczególności pomieszczeń reprezentacyjnych.

DOBLO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

DOBLO LED 36W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
36	3000	3550	OPAL		biały	F	>> 094002
36	4000	3850	OPAL		biały	E	>> 094019
36	3000	3550	OPAL	tak	biały	F	>> 094088
36	4000	3850	OPAL	tak	biały	E	>> 094095
36	4000	3850	OPAL		szary	E	>> 094057
36	3000	3550	OPAL		szary	F	>> 094040
36	3000	3550	OPAL	tak	szary	F	>> 094125
36	4000	3850	OPAL	tak	szary	E	>> 094132


DOBLO LED 50W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
50	3000	4950	OPAL		biały	F	>> 094026
50	4000	5350	OPAL		biały	E	>> 094033
50	3000	4950	OPAL	tak	biały	F	>> 094101
50	4000	5350	OPAL	tak	biały	E	>> 094118
50	3000	4950	OPAL		szary	F	>> 094064
50	4000	5350	OPAL		szary	E	>> 094071
50	3000	4950	OPAL	tak	szary	F	>> 094149
50	4000	5350	OPAL	tak	szary	E	>> 094156

DOBLO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



DOBLO LED

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 371/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl