



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	760 - 860
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	PP
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø260/108;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Dostępna jest również w wersji z czujnikiem ruchu RCR. Pierścień oprawy oferowany jest w 3 kolorach. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu


CORAL LED

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Kolor pierścienia	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	800	OPAL			ø260/108	>> 229794
10	4000	860	OPAL			ø260/108	>> 229725
10	3000	800	OPAL	tak		ø260/108	>> 229817
10	4000	860	OPAL	tak		ø260/108	>> 229749

CORAL LED biały

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Kolor pierścienia	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	760	OPAL		biały	ø260/108	>> 229855
10	3000	760	OPAL	tak	biały	ø260/108	>> 229893
10	4000	820	OPAL	tak	biały	ø260/108	>> 229909

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



CORAL LED

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
229831	CORAL- 10W service kit 10W 3000K
229770	CORAL- 10W service kit 10W 4000K
229848	CORAL- 10W service kit 10W RCR 3000K
229787	CORAL- 10W service kit 10W RCR 4000K
229763	CORAL- wspornik do montażu podtynkowego




CORAL- 10W service kit 10W 3000K (229831)




CORAL- 10W service kit 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W service kit 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W service kit 10W RCR 4000K (229787)



CORAL- wspornik do montażu podtynkowego (229763)

Data utworzenia karty: 09 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:46/2014