SMART LED EVO ASYMMETRIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lub natynkowa podłużna oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym świecąca światłem z rozsyłem asymetrycznym idealnym do podświetlania ścian, tablic i gablot. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany został z wykorzystaniem opalizowanej przesłony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego, idealna do podświetlania ścian, obrazów, tablic i gablot. Unikalne wzornictwo oraz energooszczędne panele LED dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach i szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń szkoleniowych i edukacyjnych.

SMART LED EVO ASYMMETRIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Data utworzenia karty: 13 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl