



PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*: 4150 - 5050

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa typu kasetonowego z wbudowanym energooszczędnym panelem LED GO! wykonana została ze stali malowanej proszkowo na kolor biały lub srebrny (RAL 9006). Przesłonek klosza zaprojektowano z opalizowanego PMMA. Jest energooszczędną alternatywą dla tradycyjnego rastra 4x18W.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdzi się jako główne źródło światła, sprzyjając pracy wymagającej skupienia wzroku. Konstrukcja oprawy przystosowana została do montażu natynkowego na sufitach stałych bądź wykonanych z płyty GK.

SOLARIS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu


SOLARIS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



SOLARIS LED 48W PLX 4000K



SOLARIS LED 48W PRM 4000K

Data utworzenia karty: 06 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:33/2013