



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	36.00 - 57.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4400 - 7320
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	D; E
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT; transparentny
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Gwarancja [lata]:	3

CHARAKTERYSTYKA

ATLAS LED jest lampą LED o bardzo wysokiej szczelności (IP65) i wysoce odpornej na uderzenia (IK09). Wykorzystano w niej sprawdzone rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyłu- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w obiektach przemysłowych, magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), terminalach transportowych, przejściach podziemnych, obiektach sportowych. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego. Lampa nie rekomendowana do pracy z maszynami posiadającymi elementy ruchome. Oprawa przeznaczona do obszarów ogólnych wewnątrz budynków - pomieszczeń i obszarów magazynowych oraz chłodni uwzględnionych w tablicy 5.4 i 5.5 normy EN12464; do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464 oraz na parkingi i jako oświetlenie infrastruktury kolejowej uwzględnionej w tablicy 5.34 i 5.53 normy EN12464 z wyłączeniem kas biletowych i bagażowych, okienek, poczekalni, hal wejściowych i hal stacji.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

ATLAS LED 36W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
36	4000	4400	MAT	1152/85/80	E	>> 952043
36	4000	4500	transparentny	1152/85/80	E	>> 952005

ATLAS LED 44W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
44	4000	5620	MAT	1152/85/80	E	>> 657399
44	4000	5850	transparentny	1152/85/80	D	>> 657351


ATLAS LED 47W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
47	4000	5900	MAT	1432/85/80	E	>> 952050
47	4000	6000	transparentny	1432/85/80	E	>> 952012

ATLAS LED 57W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
57	4000	7020	MAT	1432/85/80	E	>> 657405
57	4000	7320	transparentny	1432/85/80	E	>> 657368


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



ATLAS LED

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED- siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - siatka ochronna 1432mm
952029	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - moduł świetlny
952036	ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - moduł świetlny
952074	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - moduł świetlny
952067	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - moduł świetlny
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000378	Dławnica PG 13.5 Tytan PA 6.6 szary z nakrętką
657412	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - moduł świetlny
657375	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - moduł świetlny
657429	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - moduł świetlny
657382	ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - moduł świetlny



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny (952029)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - moduł świetlny (952036)



ATLAS LED 1450mm 5900lm 840 MAT - moduł świetlny (952074)



ATLAS LED 1150mm 4400lm 840 MAT - moduł świetlny (952067)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - moduł świetlny (657412)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - moduł świetlny (657375)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - moduł świetlny (657429)



ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - moduł świetlny (657382)

Data utworzenia karty: 23 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:83/2019