LABO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65/IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4650 - 16625
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80; 90
SDCM:	3
Moc znamionowa oprawy [W]*:	38.00 - 108.00
Klasa energetyczna:	B; C; D
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	Clip in 24mm
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED o podwyższonej szczelności IP65, zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach medycznych, laboratoryjnych i cleanroom. Labo LED łączy wysoką jakość światła, niezawodność oraz minimalistyczną, łatwą do utrzymania w czystości konstrukcję, wspierając bezpieczeństwo i komfort pracy w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Szczegóły techniczne:
Oprawa kompatybilna z systemem montażu CLIP-IN ALVO, tolerancja montażowa +/- 2mm.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelność oraz najwyższe parametry oświetleniowe.

LABO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

LABO LED 1200/300/60mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
38	4000	4650	90	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302602
38	4000	4650	90	OPAL		1200/300/60	>> 302565
38	4000	5000	80	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302336
38	4000	5000	80	OPAL		1200/300/60	>> 302299
38	4000	5300	90	PRM	tak	1200/300/60	>> 303227
38	4000	5300	90	PRM		1200/300/60	>> 303180
38	4000	5700	80	PRM	tak	1200/300/60	>> 302862
38	4000	5700	80	PRM		1200/300/60	>> 302824
38	4000	6625	90	PRM		1200/300/60	>> 303197
48	4000	5800	90	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302619
48	4000	5800	90	OPAL		1200/300/60	>> 302572
48	4000	6250	80	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302343
48	4000	6250	80	OPAL		1200/300/60	>> 302305
48	4000	6625	90	PRM	tak	1200/300/60	>> 303234
48	4000	7100	80	PRM	tak	1200/300/60	>> 302879
48	4000	7100	80	PRM		1200/300/60	>> 302831
58	4000	6950	90	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302626
58	4000	6950	90	OPAL		1200/300/60	>> 302589
58	4000	7475	80	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302350
58	4000	7475	80	OPAL		1200/300/60	>> 302312
58	4000	7925	90	PRM	tak	1200/300/60	>> 303241
58	4000	7925	90	PRM		1200/300/60	>> 303203
58	4000	8525	80	PRM	tak	1200/300/60	>> 302886
58	4000	8525	80	PRM		1200/300/60	>> 302848
67	4000	7925	90	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302633
67	4000	7925	90	OPAL		1200/300/60	>> 302596
67	4000	8525	80	OPAL	tak	1200/300/60	>> 302367
67	4000	8525	80	OPAL		1200/300/60	>> 302329
67	4000	9050	90	PRM	tak	1200/300/60	>> 303258
67	4000	9050	90	PRM		1200/300/60	>> 303210
67	4000	9725	80	PRM	tak	1200/300/60	>> 302893
67	4000	9725	80	PRM		1200/300/60	>> 302855

LABO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

LABO LED 1200/600/60mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	4000	8775	90	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302695
70	4000	8775	90	OPAL		1200/600/60	>> 302640
70	4000	9425	80	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302428
70	4000	9425	80	OPAL		1200/600/60	>> 302374
70	4000	10000	90	PRM	tak	1200/600/60	>> 303319
70	4000	10000	90	PRM		1200/600/60	>> 303265
70	4000	10750	80	PRM	tak	1200/600/60	>> 302954
70	4000	10750	80	PRM		1200/600/60	>> 302909
76	4000	9350	90	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302701
76	4000	9350	90	OPAL		1200/600/60	>> 302657
76	4000	10050	80	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302435
76	4000	10050	80	OPAL		1200/600/60	>> 302381
76	4000	10650	90	PRM	tak	1200/600/60	>> 303326
76	4000	10650	90	PRM		1200/600/60	>> 303272
76	4000	11450	80	PRM	tak	1200/600/60	>> 302961
76	4000	11450	80	PRM		1200/600/60	>> 302916
79	4000	9750	90	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302718
79	4000	9750	90	OPAL		1200/600/60	>> 302664
79	4000	10475	80	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302442
79	4000	10475	80	OPAL		1200/600/60	>> 302398
79	4000	11100	90	PRM	tak	1200/600/60	>> 303333
79	4000	11100	90	PRM		1200/600/60	>> 303289
79	4000	11925	80	PRM	tak	1200/600/60	>> 302978
79	4000	11925	80	PRM		1200/600/60	>> 302923
102	4000	12725	90	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302725
102	4000	12725	90	OPAL		1200/600/60	>> 302671
102	4000	13675	80	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302459
102	4000	13675	80	OPAL		1200/600/60	>> 302404
102	4000	14500	90	PRM	tak	1200/600/60	>> 303340
102	4000	14500	90	PRM		1200/600/60	>> 303296
102	4000	15575	80	PRM	tak	1200/600/60	>> 302985
102	4000	15575	80	PRM		1200/600/60	>> 302930
108	4000	13575	90	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302732
108	4000	13575	90	OPAL		1200/600/60	>> 302688
108	4000	14575	80	OPAL	tak	1200/600/60	>> 302466
108	4000	14575	80	OPAL		1200/600/60	>> 302411

LABO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
108	4000	15450	90	PRM	tak	1200/600/60	>> 303357
108	4000	15450	90	PRM		1200/600/60	>> 303302
108	4000	16625	80	PRM	tak	1200/600/60	>> 302992
108	4000	16625	80	PRM		1200/600/60	>> 302947

LABO LED 600/600/60mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
38	4000	4950	90	OPAL	tak	600/600/60	>> 302527
38	4000	4950	90	OPAL		600/600/60	>> 302473
38	4000	5325	80	OPAL	tak	600/600/60	>> 302251
38	4000	5325	80	OPAL		600/600/60	>> 302213
38	4000	5625	90	PRM	tak	600/600/60	>> 303142
38	4000	5625	90	PRM		600/600/60	>> 303104
38	4000	6050	80	PRM	tak	600/600/60	>> 302787
38	4000	6050	80	PRM		600/600/60	>> 302749
48	4000	6125	90	OPAL	tak	600/600/60	>> 302534
48	4000	6125	90	OPAL		600/600/60	>> 302480
48	4000	6600	80	OPAL	tak	600/600/60	>> 302268
48	4000	6600	80	OPAL		600/600/60	>> 302220
48	4000	7000	90	PRM	tak	600/600/60	>> 303159
48	4000	7000	90	PRM		600/600/60	>> 303111
48	4000	7525	80	PRM	tak	600/600/60	>> 302794
48	4000	7525	80	PRM		600/600/60	>> 302756
58	4000	7325	90	OPAL	tak	600/600/60	>> 302541
58	4000	7325	90	OPAL		600/600/60	>> 302497
58	4000	7875	80	OPAL	tak	600/600/60	>> 302275
58	4000	7875	80	OPAL		600/600/60	>> 302237
58	4000	8350	90	PRM	tak	600/600/60	>> 303166
58	4000	8350	90	PRM		600/600/60	>> 303128
58	4000	8975	80	PRM	tak	600/600/60	>> 302800
58	4000	8975	80	PRM		600/600/60	>> 302763
67	4000	8400	90	OPAL	tak	600/600/60	>> 302558
67	4000	8400	90	OPAL		600/600/60	>> 302510
67	4000	9025	80	OPAL	tak	600/600/60	>> 302282
67	4000	9025	80	OPAL		600/600/60	>> 302244
67	4000	9575	90	PRM	tak	600/600/60	>> 303173
67	4000	9575	90	PRM		600/600/60	>> 303135
67	4000	10300	80	PRM	tak	600/600/60	>> 302817

LABO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
67	4000	10300	80	PRM		600/600/60	>> 302770

LABO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 255/2023; 256/2023; 46/2023; 47/2023; 75/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl