

# TRIPACT LED P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP40/20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2300 - 6000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	E; F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	595/595/93;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

TRIPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

# TRIPACT LED P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TRIPACT LED P 24W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
24	3000	2300	OPAL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658006</a>
24	4000	2500	OPAL		E	<a href="#">&gt;&gt; 658013</a>
24	3000	2300	OPAL	tak	F	<a href="#">&gt;&gt; 658167</a>
24	4000	2500	OPAL	tak	E	<a href="#">&gt;&gt; 658174</a>

### TRIPACT LED P 42W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
42	3000	3750	OPAL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658020</a>
42	4000	4050	OPAL		E	<a href="#">&gt;&gt; 658037</a>
42	3000	3750	OPAL	tak	F	<a href="#">&gt;&gt; 658181</a>
42	4000	4050	OPAL	tak	E	<a href="#">&gt;&gt; 658198</a>

### TRIPACT LED P 60W


Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
60	3000	5300	OPAL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658044</a>
60	4000	6000	OPAL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658051</a>
60	3000	5300	OPAL	tak	F	<a href="#">&gt;&gt; 658204</a>
60	4000	6000	OPAL	tak	F	<a href="#">&gt;&gt; 658211</a>

# TRIPACT LED P


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">658372</a>	Klosz TRIPACT
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała



Klosz TRIPACT (658372)



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 02 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 251/2023