



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2850 - 3100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Sposób montażu:	natynkowy
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary, wyposażona w energooszczędne panele LED. Klosz opalizowany wykonany z PMMA zapewnia równomierny rozsył światła oraz minimalizuje efekt olśnienia. Konstrukcja zapewnia dyskretny efekt światła pośredniego.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach.

MADERA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień światły oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
32	3000	2850	OPAL	A	>> 472145
32	4000	3100	OPAL	A	>> 472138

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



MADERA LED 9W 3000K 310x310mm

Data utworzenia karty: 27 stycznia 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:34/2016