



PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*: 2750 - 4800

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym, dedykowana do montażu podtynkowego w sufitach gipsowo-kartonowych. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przysłona pryzmatyczna lub pryzmatyczna matowa.

ZASTOSOWANIE


Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



BELMARE PRM



BELMARE PRM MAT

Data utworzenia karty: 10 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 01/2019