



220-240 V  
50-60 Hz

LED



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40/20;
Moc nominalna [W]:	24.00 - 60.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300 - 6000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
SDCM:	≤ 3;
Klasa energetyczna:	A+; A;
Materiał korpusu oprawy:	ABS;
Materiał klosza:	PMMA;
Rodzaj klosza:	OPAL;
Sposób montażu:	podtynkowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/93;

\*Tolerancja +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

CORPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

## CORPACT LED

LIGHT &amp; DESIGN

## DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w &gt;&gt; indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

## CORPACT LED 24W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
24	3000	2300	OPAL		A+	<a href="#">&gt;&gt; 658594</a>
24	4000	2500	OPAL		A+	<a href="#">&gt;&gt; 658600</a>
24	3000	2300	OPAL	tak	A+	<a href="#">&gt;&gt; 658655</a>
24	4000	2500	OPAL	tak	A+	<a href="#">&gt;&gt; 658662</a>

## CORPACT LED 42W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
42	3000	3750	OPAL		A	<a href="#">&gt;&gt; 658617</a>
42	4000	4050	OPAL		A+	<a href="#">&gt;&gt; 658624</a>
42	3000	3750	OPAL	tak	A	<a href="#">&gt;&gt; 658679</a>
42	4000	4050	OPAL	tak	A+	<a href="#">&gt;&gt; 658686</a>

## CORPACT LED 60W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
60	3000	5300	OPAL		A	<a href="#">&gt;&gt; 658631</a>
60	4000	6000	OPAL		A+	<a href="#">&gt;&gt; 658648</a>
60	3000	5300	OPAL	tak	A	<a href="#">&gt;&gt; 658693</a>
60	4000	6000	OPAL	tak	A+	<a href="#">&gt;&gt; 658709</a>

\*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-12-04



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



27/2019