

# SOLPACT LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP40/20       |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 24.00 - 60.00 |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 2300 - 6000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80           |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | E; F          |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | ABS           |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PMMA          |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | OPAL          |
| <b>Sposób montażu:</b>                 | podtynkowy    |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 595/595/87;   |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>               | 5             |

## CHARAKTERYSTYKA

SOLPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

# SOLPACT LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### SOLPACT LED 24W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 24                | 3000                    | 2300                           | OPAL          |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658389</a> |
| 24                | 4000                    | 2500                           | OPAL          |           | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658396</a> |
| 24                | 3000                    | 2300                           | OPAL          | tak       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658440</a> |
| 24                | 4000                    | 2500                           | OPAL          | tak       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658457</a> |

### SOLPACT LED 42W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 42                | 3000                    | 3750                           | OPAL          |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658402</a> |
| 42                | 4000                    | 4050                           | OPAL          |           | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658419</a> |
| 42                | 3000                    | 3750                           | OPAL          | tak       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658464</a> |
| 42                | 4000                    | 4050                           | OPAL          | tak       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658471</a> |

### SOLPACT LED 60W


| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 60                | 3000                    | 5300                           | OPAL          |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658426</a> |
| 60                | 4000                    | 6000                           | OPAL          |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658433</a> |
| 60                | 3000                    | 5300                           | OPAL          | tak       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658488</a> |
| 60                | 4000                    | 6000                           | OPAL          | tak       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658495</a> |

# SOLPACT LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks                 | Nazwa   |
|------------------------|---|
| <a href="#">999543</a> | Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa) |



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:252/2023