

# LUNGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	COB LED
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	10.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	825; 860
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	aluminium; biały; czarno- złoty; czarny
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	PRM
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA
<b>Optyka:</b>	soczewka pryzmatyczna
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany
<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	2

## CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będą stanowiły ozdobę nowoczesnie zaaranżowanych wnętrz.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tabelicy 5.1 normy EN12464.

# LUNGO LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

#### LUNGO LED natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645600</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645594</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645587</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645570</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645259</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645211</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645228</a>
10	3000	860	PRM	50	czarny	60/145	F	<a href="#">&gt;&gt; 645242</a>
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645563</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645556</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645549</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645532</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645334</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645303</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645310</a>
10	3000	825	PRM	50	czarny	60/250	F	<a href="#">&gt;&gt; 645327</a>

#### LUNGO LED zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645631</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645617</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645624</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645860</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645297</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645266</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645273</a>
10	3000	825	PRM	50	czarny	60/145/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645280</a>
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645679</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645655</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645662</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645648</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645853</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645341</a>

# LUNGO LED


## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	825	PRM	50	czarno-żółty	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645358</a>
10	3000	825	PRM	50	czarny	60/250/1500	F	<a href="#">&gt;&gt; 645365</a>


# LUNGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



LUNGO 825lm 24D 250mm  
ALUMINIUM 830 (10W)



LUNGO 825lm 50D 145mm  
ALUMINIUM 830 (10W)

Data utworzenia karty: 26 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:161/2019; 229/2023