



220-240 V | LED | IP20 | CE

## PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	COB LED;
Stopień szczelności:	IP20;
Moc nominalna [W]:	10.00;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	825; 860;
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000;
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
Klasa energetyczna:	A;
Materiał korpusu oprawy:	aluminium;
Kolor korpusu oprawy:	biały; czarno-złoty; czarny;
Materiał klosza:	PMMA;
Rodzaj klosza:	PRM;
Optyka:	soczewka pryzmatyczna;
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany;
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35;
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240;
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500

\*Tolerancja +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będą stanowiły ozdobę nowoczesnie zaaranżowanych wnętrz.

## ZASTOSOWANIE

Lungo, dzięki swoim kompaktowym wymiarom (średnica tylko 60 mm) sprawdzi się także idealnie jako oświetlenie elementów wystroju wnętrza jak stoły, wyspy czy bary.

## DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w &gt;&gt; indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

## LUNGO LED natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu oprawy	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645600</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645594</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645587</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645570</a>
10	4000	860	PRM	24	aluminium	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645754</a>
10	4000	860	PRM	24	biały	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645747</a>
10	4000	860	PRM	24	czarno-złoty	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645730</a>
10	4000	860	PRM	24	czarny	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645723</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645259</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645211</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645228</a>
10	3000	860	PRM	50	czarny	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645242</a>
10	4000	860	PRM	50	aluminium	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645402</a>
10	4000	860	PRM	50	biały	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645372</a>
10	4000	860	PRM	50	czarno-złoty	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645389</a>
10	4000	860	PRM	50	czarny	60/145	A	<a href="#">&gt;&gt; 645396</a>
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645563</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645556</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645549</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645532</a>
10	4000	860	PRM	24	aluminium	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645716</a>
10	4000	860	PRM	24	biały	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645709</a>
10	4000	860	PRM	24	czarno-złoty	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645693</a>
10	4000	860	PRM	24	czarny	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645686</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645334</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645303</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645310</a>
10	3000	825	PRM	50	czarny	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645327</a>
10	4000	860	PRM	50	aluminium	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645488</a>
10	4000	860	PRM	50	biały	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645457</a>
10	4000	860	PRM	50	czarno-złoty	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645464</a>
10	4000	860	PRM	50	czarny	60/250	A	<a href="#">&gt;&gt; 645471</a>

## LUNGO LED zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu oprawy	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645631</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645617</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645624</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645860</a>
10	4000	860	PRM	24	aluminium	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645792</a>
10	4000	860	PRM	24	biały	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645778</a>
10	4000	860	PRM	24	czarno-złoty	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645785</a>
10	4000	860	PRM	24	czarny	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645761</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645297</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645266</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645273</a>

## LUNGO LED

LIGHT &amp; DESIGN

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu oprawy	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	825	PRM	50	czarny	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645280</a>
10	4000	860	PRM	50	aluminium	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645440</a>
10	4000	860	PRM	50	biały	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645419</a>
10	4000	860	PRM	50	czarno-złoty	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645426</a>
10	4000	860	PRM	50	czarny	60/145/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645433</a>
10	3000	825	PRM	24	aluminium	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645679</a>
10	3000	825	PRM	24	biały	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645655</a>
10	3000	825	PRM	24	czarno-złoty	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645662</a>
10	3000	825	PRM	24	czarny	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645648</a>
10	4000	860	PRM	24	aluminium	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645839</a>
10	4000	860	PRM	24	biały	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645815</a>
10	4000	860	PRM	24	czarno-złoty	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645822</a>
10	4000	860	PRM	24	czarny	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645808</a>
10	3000	825	PRM	50	aluminium	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645853</a>
10	3000	825	PRM	50	biały	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645341</a>
10	3000	825	PRM	50	czarno-złoty	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645358</a>
10	3000	825	PRM	50	czarny	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645365</a>
10	4000	860	PRM	50	aluminium	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645525</a>
10	4000	860	PRM	50	biały	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645495</a>
10	4000	860	PRM	50	czarno-złoty	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645501</a>
10	4000	860	PRM	50	czarny	60/250/1500	A	<a href="#">&gt;&gt; 645518</a>

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-11-15



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



101/2017