

# COMPACT LED EVO P IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Moc nominalna [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2750 - 8100
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	C; D; E
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL; PRM
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	71/595/595/0;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub przyrmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia (UGR<19)\*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przestony.

\* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym). Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.

[Zapraszamy na dedykowaną stronę oprawy COMPACT LED!](#)

# COMPACT LED EVO P IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### COMPACT LED EVO P IP65 24W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa ochronności	Indeks
24	3000	2750	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631061</a>
24	4000	2950	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631078</a>
24	3000	3300	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631085</a>
24	4000	3550	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631092</a>

### COMPACT LED EVO P IP65 32W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa ochronności	Indeks
32	3000	3550	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631269</a>
32	4000	3800	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631276</a>
32	3000	4250	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631283</a>
32	4000	4550	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631290</a>
32	4000	4550	PRM	tak	II	<a href="#">&gt;&gt; 620805</a>

### COMPACT LED EVO P IP65 42W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa ochronności	Indeks
42	3000	4450	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631146</a>
42	4000	4800	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631153</a>
42	3000	5350	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631160</a>
42	4000	5750	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631177</a>

### COMPACT LED EVO P IP65 52W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa ochronności	Indeks
52	3000	5050	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631184</a>
52	4000	5450	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631191</a>
52	3000	6100	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631207</a>
52	4000	6550	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631214</a>


### COMPACT LED EVO P IP65 60W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Klasa ochronności	Indeks
60	3000	6300	OPAL		I	<a href="#">&gt;&gt; 631221</a>
60	4000	6750	OPAL		I	<a href="#">&gt;&gt; 631238</a>
60	3000	7550	PRM		I	<a href="#">&gt;&gt; 631245</a>
60	4000	8100	PRM		I	<a href="#">&gt;&gt; 631252</a>


# COMPACT LED EVO P IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



COMPACT LED EVO P OPAL



COMPACT LED EVO P PRM

# COMPACT LED EVO P IP65


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
<a href="#">374845</a>	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
<a href="#">998966</a>	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling)
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs)



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie  
montażowe (sufit modułowy) (904349)



COMPACT LED EVO Zaczep do  
sufitów KG (4 szt.) (630033)

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2020