

COMPACT LED EVO N IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------------------------------------|
| Stopień szczelności: | IP65 |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc nominalna [W]: | 24.00; 32.00; 42.00; 52.00; 60.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2750 - 8100 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | A+; C; D; E |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL; PRM |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 66/620/620/0; |
| Gwarancja [lata]: | 5 |

CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień oślnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Specjalne uchwyty do montażu lampy typu COMPACT w wersji natynkowej do zastosowania przy nierównych sufitach. Uchwyty te zapewniają solidne mocowanie przy zachowaniu dystansu pomiędzy sufitem a lampą.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.

COMPACT LED EVO N IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

COMPACT LED EVO N IP65 24W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochrony | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 24 | 3000 | 2750 | OPAL | II | >> 628252 |
| 24 | 4000 | 2950 | OPAL | II | >> 628245 |
| 24 | 3000 | 3300 | PRM | II | >> 628276 |
| 24 | 4000 | 3550 | PRM | II | >> 628269 |

COMPACT LED EVO N IP65 32W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochrony | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 32 | 3000 | 3550 | OPAL | II | >> 628214 |
| 32 | 4000 | 3800 | OPAL | II | >> 628207 |
| 32 | 3000 | 4250 | PRM | II | >> 628238 |
| 32 | 4000 | 4550 | PRM | II | >> 628221 |

COMPACT LED EVO N IP65 42W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochrony | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 42 | 3000 | 4450 | OPAL | II | >> 628290 |
| 42 | 4000 | 4800 | OPAL | II | >> 628283 |
| 42 | 3000 | 5350 | PRM | II | >> 628313 |
| 42 | 4000 | 5750 | PRM | II | >> 628306 |

COMPACT LED EVO N IP65 52W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochrony | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 52 | 3000 | 5050 | OPAL | II | >> 628337 |
| 52 | 4000 | 5450 | OPAL | II | >> 628320 |
| 52 | 3000 | 6100 | PRM | II | >> 628351 |
| 52 | 4000 | 6550 | PRM | II | >> 628344 |


COMPACT LED EVO N IP65 60W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochrony | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 60 | 3000 | 6300 | OPAL | I | >> 628375 |
| 60 | 4000 | 6750 | OPAL | I | >> 628368 |
| 60 | 3000 | 7550 | PRM | I | >> 628399 |
| 60 | 4000 | 8100 | PRM | I | >> 628382 |


COMPACT LED EVO N IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



COMPACT LED EVO N OPAL




COMPACT LED EVO N PRM

COMPACT LED EVO N IP65

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 630279 | Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special |



Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special (630279)

Data utworzenia karty: 19 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:357/2023; 95/2018