



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10.00; 16.00
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	950 - 1595
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7037
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	130/76/129; 175/76/136,5; 175/76/136;
Klasa energetyczna:	E; F
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

PILLAR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

PILLAR LED góra i dół

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
16	3000	1500	15	175/76/136,5	E	>> 958694
16	4000	1540	15	175/76/136,5	E	>> 958700
16	5700	1595	15	175/76/136,5	E	>> 958717
16	3000	1420	24	175/76/136,5	F	>> 958724
16	4000	1440	24	175/76/136,5	F	>> 958731
16	5700	1520	24	175/76/136,5	E	>> 958748
16	3000	1465	38	175/76/136,5	F	>> 958755
16	4000	1475	38	175/76/136,5	F	>> 958762
16	5700	1530	38	175/76/136,5	E	>> 958779
16	5700	1510	50	175/76/136,5	E	>> 958809
16	3000	1435	60	175/76/136	F	>> 958786
16	4000	1450	60	175/76/136	F	>> 958793

PILLAR LED góra lub dół

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
10	3000	1005	15	130/76/129	E	>> 958571
10	4000	1015	15	130/76/129	E	>> 958588
10	5700	1025	15	130/76/129	E	>> 958595
10	3000	955	25	130/76/129	E	>> 958601
10	4000	975	25	130/76/129	E	>> 958618
10	5700	985	25	130/76/129	E	>> 958625
10	3000	980	38	130/76/129	E	>> 958632
10	4000	1000	38	130/76/129	E	>> 958649
10	5700	1005	38	130/76/129	E	>> 958656
10	3000	950	60	130/76/129	E	>> 958663
10	4000	970	60	130/76/129	E	>> 958670
10	5700	975	60	130/76/129	E	>> 958687

Data utworzenia karty: 12 styczeń 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 88/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl