PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65/54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12.00 - 31.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1350 - 3550
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø390/110;
Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	3
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Plafoniera ta oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanym do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdzi się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).

PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

PROXIMA LED 12W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
12	3000	1350	OPAL		>> 103995
12	3000	1350	OPAL	tak	>> 103919
12	4000	1400	OPAL		>> 103957
12	4000	1400	OPAL	tak	>> 103872

PROXIMA LED 16W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
16	3000	1700	OPAL		>> 103988
16	3000	1700	OPAL	tak	>> 103902
16	4000	1800	OPAL		>> 103940
16	4000	1800	OPAL	tak	>> 103865

PROXIMA LED 20W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
20	3000	2150	OPAL		>> 103971
20	3000	2150	OPAL	tak	>> 103896
20	4000	2200	OPAL		>> 103933
20	4000	2200	OPAL	tak	>> 103858

PROXIMA LED 22W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
22	3000	2250	OPAL		>> 103964
22	3000	2250	OPAL	tak	>> 103889
22	4000	2400	OPAL		>> 103926
22	4000	2400	OPAL	tak	>> 103841

PROXIMA LED 23W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
23	3000	2550	OPAL		>> 104107
23	3000	2550	OPAL	tak	>> 104145
23	4000	2650	OPAL		>> 104022
23	4000	2650	OPAL	tak	>> 104053

PROXIMA LED 27W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
27	3000	2950	OPAL		>> 104114

PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
27	3000	2950	OPAL	tak	>> 104152
27	4000	3100	OPAL		>> 104039
27	4000	3100	OPAL	tak	>> 104077


PROXIMA LED 31W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Indeks
31	3000	3400	OPAL		>> 104121
31	3000	3400	OPAL	tak	>> 104169
31	4000	3550	OPAL		>> 104046
31	4000	3550	OPAL	tak	>> 104084

PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



PROXIMA LED 24W 4000K

Data utworzenia karty: 29 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: max 387/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl