

# PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	24.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2150 - 2300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø390/95;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Plafoniera ta oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrzne: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanych do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdzi się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).

# PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu


### PROXIMA LED 24W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Antywandal	Indeks
24	3000	2150	OPAL				<a href="#">&gt;&gt; 311406/PA</a>
24	4000	2300	OPAL				<a href="#">&gt;&gt; 311420/PA</a>
24	3000	2150	OPAL	tak			<a href="#">&gt;&gt; 311949/PA</a>
24	4000	2300	OPAL	tak			<a href="#">&gt;&gt; 311918/PA</a>
24	3000	2150	OPAL				<a href="#">&gt;&gt; 546471/PA</a>
24	4000	2300	OPAL			tak	<a href="#">&gt;&gt; 310898/PA</a>
24	4000	2300	OPAL				<a href="#">&gt;&gt; 546457/PA</a>
24	3000	2150	OPAL		tak		<a href="#">&gt;&gt; 310911/PA</a>
24	4000	2300	OPAL		tak		<a href="#">&gt;&gt; 310928/PA</a>
24	3000	2150	OPAL	tak			<a href="#">&gt;&gt; 546488/PA</a>
24	4000	2300	OPAL	tak		tak	<a href="#">&gt;&gt; 310850/PA</a>

# PROXIMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



PROXIMA LED 24W 4000K

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019