DEIMOS LED PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK02
Moc nominalna [W]:	12.00 - 26.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400 - 3100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	3; 4
Klasa energetyczna:	E; F
Materiał korpusu:	HIPS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø400/100;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:
- z radiowym czujnikiem ruchu,
- z funckją korytarzową,
- ze sterowaniem DALI.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

DEIMOS LED PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

DEIMOS LED PLUS 12W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
12	4000	1500	OPAL				czarny	E	>> 073748
12	4000	1500	OPAL				biały	E	>> 073700
12	3000	1400	OPAL				czarny	E	>> 073724
12	3000	1400	OPAL				biały	E	>> 073687
12	4000	1500	OPAL	tak			czarny	E	>> 073755
12	4000	1500	OPAL	tak			biały	E	>> 073717
12	3000	1400	OPAL	tak			czarny	E	>> 073731
12	3000	1400	OPAL	tak			biały	E	>> 073694

DEIMOS LED PLUS 20W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
20	4000	2350	OPAL				czarny	E	>> 073663
20	4000	2350	OPAL				biały	E	>> 073625
20	3000	2200	OPAL				czarny	E	>> 073649
20	3000	2200	OPAL				biały	E	>> 073601
20	4000	2350	OPAL		tak		czarny	E	>> 657269
20	4000	2350	OPAL		tak		biały	E	>> 657108
20	3000	2200	OPAL		tak		biały	F	>> 657023
20	3000	2200	OPAL		tak		czarny	F	>> 657184
20	4000	2350	OPAL	tak			biały	E	>> 073632
20	3000	2200	OPAL	tak			czarny	E	>> 073656
20	3000	2200	OPAL	tak			biały	E	>> 073618
20	4000	2350	OPAL	tak			czarny	E	>> 073670
20	4000	2350	OPAL	tak	tak	tak	biały	E	>> 657122
20	4000	2350	OPAL	tak	tak	tak	czarny	E	>> 657283
20	3000	2200	OPAL	tak	tak	tak	biały	F	>> 657047
20	3000	2200	OPAL	tak	tak	tak	czarny	F	>> 657207

DEIMOS LED PLUS 26W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
26	4000	3100	OPAL				czarny	E	>> 073908
26	4000	3100	OPAL				biały	E	>> 073885
26	3000	2850	OPAL				czarny	E	>> 073861

DEIMOS LED PLUS


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Funkcja korytarzowa	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
26	3000	2850	OPAL				biały	E	>> 073847
26	3000	2850	OPAL		tak		czarny	E	>> 657221
26	4000	3100	OPAL		tak		biały	E	>> 657146
26	4000	3100	OPAL		tak		czarny	E	>> 657306
26	3000	2850	OPAL		tak		biały	E	>> 657061
26	4000	3100	OPAL	tak			czarny	E	>> 073915
26	4000	3100	OPAL	tak			biały	E	>> 073892
26	3000	2850	OPAL	tak			czarny	E	>> 073878
26	3000	2850	OPAL	tak			biały	E	>> 073854
26	3000	2850	OPAL	tak	tak	tak	biały	E	>> 657085
26	3000	2850	OPAL	tak	tak	tak	czarny	E	>> 657245
26	4000	3100	OPAL	tak	tak	tak	biały	E	>> 657160
26	4000	3100	OPAL	tak	tak	tak	czarny	E	>> 657320

DEIMOS LED PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



DEIMOS LED 21W 4000K

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl