

# CORONA STREET LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Źródło światła:</b>                 | moduł LED                                               |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP66                                                    |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK08                                                    |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 30.00 - 100.00                                          |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 4100 - 13250                                            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000; 5700                                              |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3; ≤ 5                                                |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | > 70; >70                                               |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | I; II                                                   |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | C; D                                                    |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | Aluminium malowane proszkowo; aluminium                 |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | szary                                                   |
| <b>Materiał klosza:</b>                | Szyba hartowana; szkło                                  |
| <b>Materiał optyki:</b>                | PMMA                                                    |
| <b>Optyka:</b>                         | RM1; matryca soczewkowa                                 |
| <b>Sposób montażu:</b>                 | Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku; na słupie |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 648/262/128;                                            |
| <b>Certyfikat CE:</b>                  | 96/2023                                                 |
| <b>Certyfikat ENEC:</b>                | BBJ/004/2019; BBJ/005/2019                              |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>               | 5                                                       |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED z zintegrowanym energooszczędnym modułem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku).

Cechy szczególne: optyka: RM1 (drogowa M1) i RW1 (drogowa W1); dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje: optyka: RM1 (Road Medium 1), RW1 (Road Wide 1); I lub II klasa ochronności; sterowanie sygnałem DALI oraz LineSwitch; możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań oraz parkingów.

# CORONA STREET LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### CORONA STREET LED EVO 30W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 30                | 5700                    | 4300                           |             |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644665</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 645068</a> |
| 30                | 5700                    | 4300                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644788</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 645051</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644306</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644429</a> |
| 30                | 5700                    | 4300                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644467</a> |
| 30                | 5700                    | 4300                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644931</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641909</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644047</a> |
| 30                | 5700                    | 4250                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641893</a> |
| 30                | 5700                    | 4250                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644023</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641503</a> |
| 30                | 4000                    | 4100                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641640</a> |
| 30                | 5700                    | 4250                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641688</a> |
| 30                | 5700                    | 4250                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644184</a> |

### CORONA STREET LED EVO 35W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 35                | 4000                    | 4700                           | RM1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644696</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RM1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644795</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644658</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644382</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644344</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644559</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644511</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644948</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641930</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644030</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641886</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641596</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641541</a> |
| 35                | 4000                    | 4700                           | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641787</a> |
| 35                | 5700                    | 4950                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641732</a> |

# CORONA STREET LED EVO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsytu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 35                | 5700                    | 4950                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644191</a> |

## CORONA STREET LED EVO 42W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsytu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 42                | 4000                    | 6000                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644801</a> |
| 42                | 5700                    | 6300                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644641</a> |
| 42                | 5700                    | 6300                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644405</a> |
| 42                | 4000                    | 6000                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644689</a> |
| 42                | 4000                    | 6000                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644443</a> |
| 42                | 4000                    | 6000                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644580</a> |
| 42                | 5700                    | 6300                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644832</a> |
| 42                | 5700                    | 6300                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644955</a> |
| 42                | 4000                    | 5950                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641923</a> |
| 42                | 4000                    | 5950                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644054</a> |
| 42                | 5700                    | 6250                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641879</a> |
| 42                | 5700                    | 6250                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641626</a> |
| 42                | 4000                    | 5950                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641664</a> |
| 42                | 4000                    | 5950                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641817</a> |
| 42                | 5700                    | 6250                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644085</a> |
| 42                | 5700                    | 6250                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644207</a> |

## CORONA STREET LED EVO 47W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsytu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 47                | 4000                    | 6600                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644672</a> |
| 47                | 4000                    | 6600                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644825</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644634</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644535</a> |
| 47                | 4000                    | 6600                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644498</a> |
| 47                | 4000                    | 6600                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644320</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644849</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644962</a> |
| 47                | 4000                    | 6650                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641916</a> |
| 47                | 4000                    | 6650                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644078</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641862</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641763</a> |
| 47                | 4000                    | 6650                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641718</a> |
| 47                | 4000                    | 6650                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641527</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644092</a> |
| 47                | 5700                    | 7000                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644214</a> |

# CORONA STREET LED EVO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### CORONA STREET LED EVO 53W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochrony | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 53                | 4000                    | 7300                           | RM1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641381</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RM1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641459</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RM1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641404</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RM1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641312</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RM1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644436</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RM1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644474</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RM1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644863</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RM1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644986</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RW1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641220</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RW1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641299</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RW1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641244</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RW1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641152</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RW1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641657</a> |
| 53                | 4000                    | 7300                           | RW1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641695</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RW1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644115</a> |
| 53                | 5700                    | 7650                           | RW1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 645099</a> |

### CORONA STREET LED EVO 56W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochrony | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 56                | 4000                    | 7100                           | RM1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641374</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RM1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641466</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RM1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641398</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RM1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641343</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RM1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 645037</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RM1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 645020</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RM1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644856</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RM1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644979</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RW1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641213</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RW1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641305</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RW1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641237</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RW1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641183</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RW1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641619</a> |
| 56                | 4000                    | 7100                           | RW1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641565</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RW1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644108</a> |
| 56                | 5700                    | 7450                           | RW1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644221</a> |

# CORONA STREET LED EVO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### CORONA STREET LED EVO 60W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 60                | 4000                    | 8150                           | RM1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644733</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RM1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644818</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644764</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644351</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644566</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644528</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644870</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644993</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641978</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644061</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644009</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641558</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641794</a> |
| 60                | 4000                    | 8150                           | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641749</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 645082</a> |
| 60                | 5700                    | 8550                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644245</a> |

### CORONA STREET LED EVO 65W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 65                | 4000                    | 8800                           | RM1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644726</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RM1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644603</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RM1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644757</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RM1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644450</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644597</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644399</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RM1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644887</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RM1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 645006</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641961</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641831</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RW1         |           | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641992</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RW1         |           | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641671</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641824</a> |
| 65                | 4000                    | 8800                           | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641602</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RW1         | tak       | I                 | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 645075</a> |
| 65                | 5700                    | 9250                           | RW1         | tak       | II                | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644252</a> |

# CORONA STREET LED EVO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### CORONA STREET LED EVO 72W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochrony | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 72                | 5700                    | 10250                          | RM1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644504</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RM1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644719</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RM1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644627</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RM1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644337</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RM1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644412</a> |
| 72                | 5700                    | 10250                          | RW1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641985</a> |
| 72                | 5700                    | 10250                          | RW1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641725</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RW1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641954</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RW1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641855</a> |
| 72                | 5700                    | 10250                          | RW1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644146</a> |
| 72                | 5700                    | 10250                          | RW1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644269</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RW1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641534</a> |
| 72                | 4000                    | 9750                           | RW1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641633</a> |

### CORONA STREET LED EVO 85W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochrony | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 85                | 4000                    | 11250                          | RM1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644610</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RM1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644702</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RM1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644771</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RM1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644375</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RM1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644542</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RM1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644368</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RM1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644900</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RM1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644276</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RW1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641848</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RW1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641947</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RW1         |           | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644016</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RW1         |           | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641589</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RW1         | tak       | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641770</a> |
| 85                | 4000                    | 11250                          | RW1         | tak       | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641572</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RW1         | tak       | I             | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 644153</a> |
| 85                | 5700                    | 11800                          | RW1         | tak       | II            | C                  | <a href="#">&gt;&gt; 641473</a> |

### CORONA STREET LED EVO 93W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Klasa ochrony | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 93                | 4000                    | 12000                          | RM1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641435</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RM1         |           | II            | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641367</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RM1         |           | I             | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641428</a> |

# CORONA STREET LED EVO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsytu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 93                | 5700                    | 12600                          | RM1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641329</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644481</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644573</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644917</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644283</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641275</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641206</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641268</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641169</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641701</a> |
| 93                | 4000                    | 12000                          | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641800</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644160</a> |
| 93                | 5700                    | 12600                          | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641480</a> |


## CORONA STREET LED EVO 100W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Typ rozsytu | DIMM DALI | Klasa ochronności | Klasa energetyczna | Indeks                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 100               | 4000                    | 12600                          | RM1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641442</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RM1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641350</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RM1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641411</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RM1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641336</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 645044</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644313</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RM1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644924</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RM1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644290</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641282</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641190</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RW1         |           | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641251</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RW1         |           | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641176</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641756</a> |
| 100               | 4000                    | 12600                          | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641510</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RW1         | tak       | I                 | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 644177</a> |
| 100               | 5700                    | 13250                          | RW1         | tak       | II                | D                  | <a href="#">&gt;&gt; 641497</a> |


# CORONA STREET LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



CORONA STREET LED EVO RM1



CORONA STREET LED EVO RW1



# CORONA STREET LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks                 | Nazwa                         |
|------------------------|-------------------------------|
| UL00141                | UCHWYT MONTAŻOWY 76MM         |
| <a href="#">314049</a> | UCHWYT NAŚCIENNY - ocynkowany |
| <a href="#">314056</a> | UCHWYT NAŚCIENNY - szary      |



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny  
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 07 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:130/2018; 96/2023