

# GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	8.00 - 13.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	800 - 1500
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3; ≤ 5
<b>Klasa energetyczna:</b>	E; F
<b>Materiał korpusu:</b>	PC; PP
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Materiał optyki:</b>	PC
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø220/72; ø280/72;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	3

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### GAMMA LED BASIC 220

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	4000	800	OPAL		ø220/72	<a href="#">&gt;&gt; 226847</a>
8	4000	800	OPAL	tak	ø220/72	<a href="#">&gt;&gt; 226854/H</a>


### GAMMA LED BASIC 280

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	1200	OPAL		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226779/E</a>
10	4000	1200	OPAL	tak	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226878/EH</a>
13	4000	1500	OPAL		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226687</a>
13	4000	1500	OPAL	tak	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226694/H</a>

# GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



GAMMA LED

# GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - moduł świetlny



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - moduł świetlny (754968)

Data utworzenia karty: 14 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:102/2021; 391/2023; 49/2020