



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	150.00; 200.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	18500 - 25150
Temperatura barwowa [K]:	5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Sposób montażu:	zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/260/245; 260/260/270;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Lampa typu HIGH-BAY o nowoczesnej konstrukcji w której zastosowano wysokiej mocy moduły LED z kloszem opalizowanym. Wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL9006. Standardowo wyposażona w zasilacz z funkcją ściemniania DIMM 1-10V. Kąt rozsyłu; 105°.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.

HULK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
150	5000	18500	MAT	260/260/245	A+	>> 374128
200	5000	25150	MAT	260/260/270	A+	>> 374135

HULK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



HULK LED 150W IP65 5000K

Data utworzenia karty: 16 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:127/2018