

MODO LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	23.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	550 - 610
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	tworzywo sztuczne, stal
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	OPAL
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	80/1025/68;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna lampa LEDowa o minimalistycznym wzornictwie i zwiększonej odpornością na czynniki zewnętrzne. Przesłone stanowi szyba hartowana. Dostępna w 3 wymiarach i mocach.

ZASTOSOWANIE

Doskonała do oświetlania obiektów architektonicznych.

MODO LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MODO LINE LED 80/1025/68mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	3000	550	OPAL	80/1025/68	>> 958540
23	4000	610	OPAL	80/1025/68	>> 958557
23	5700	610	OPAL	80/1025/68	>> 958564

Data utworzenia karty: 19 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:



LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl