TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	16.00 - 70.00
Lichtstrom [lm]*:	2300 - 10900
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [Jahren]:	2 / 0.5 (Batterie); 5

CHARAKTERISTIK

TYTAN LED ist eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 150 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 40 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Leuchte sind UV-beständig. Montagehöhe der RCR-Version: bis zu 5 Meter. Versionen auf Anfrage erhältlich: CRI (Ra): >90; CCT: 5000K. Der Körper der Leuchte und der Diffusor sind resistent gegen UV-Strahlung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Multifunktionale LED-Fassung ist für die Anwendung in den Bereichen mit hohen Anforderungen an die Staub- und Wasserdichtheit bestimmt. Sie wird besonders für die Anwendung in Industrieobjekten (Fabriken, Labors), in Lagern, Parkplätzen (unterirdischen und mehrstöckigen), Sportstadions, Transportterminals und in unterirdischen Durchgängen empfohlen. Die Fassung wird sich ideal bei neuen Lichtanwendungen bewähren, sowie auch beim Ersatz der Leuchtstoffröhren-Fassungen durch energiesparende LED-Lösungen. Ihre Konstruktion ist an die Aufputzmontage und die herunterhängende Montage angepasst.

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TYTAN LED 16W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
16	3000	2300	MATT						1152/85/80	>> 907531
16	3000	2300	MATT			ja			1152/85/80	>> 907579
16	3000	2300	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 907623
16	3000	2300	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 907647
16	3000	2300	MATT		ja				1152/85/80	>> 907555
16	4000	2500	MATT						1152/85/80	>> 907548
16	4000	2500	MATT			ja			1152/85/80	>> 907586
16	4000	2500	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 907661
16	4000	2500	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 907685
16	4000	2500	MATT		ja				1152/85/80	>> 907562
16	3000	2300	MATT	LS2					1152/85/80	>> 907593
16	3000	2300	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 907616
16	3000	2300	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 907630
16	4000	2500	MATT	LS2					1152/85/80	>> 907609
16	4000	2500	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 907654
16	4000	2500	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 907678

TYTAN LED 29W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	3000	4200	MATT						1152/85/80	>> 906503
29	3000	4200	MATT				3		1152/85/80	>> 906060
29	3000	4200	MATT			ja			1152/85/80	>> 906077
29	3000	4200	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 906022
29	3000	4200	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 906046
29	3000	4200	MATT		ja				1152/85/80	>> 906084
29	4000	4500	MATT						1152/85/80	>> 906091
29	4000	4500	MATT				3		1152/85/80	>> 906152
29	4000	4500	MATT			ja			1152/85/80	>> 906169
29	4000	4500	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 906114
29	4000	4500	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 906138
29	4000	4500	MATT		ja				1152/85/80	>> 906176
29	3000	4200	MATT	LS2					1152/85/80	>> 906015
29	3000	4200	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 906039

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	3000	4200	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 907326
29	4000	4500	MATT	LS2					1152/85/80	>> 906107
29	4000	4500	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 906121
29	4000	4500	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 906411

TYTAN LED 35W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	5200	MATT						1432/85/80	>> 906541
35	3000	5200	MATT				3		1432/85/80	>> 906602
35	3000	5200	MATT			ja			1432/85/80	>> 906619
35	3000	5200	MATT					RAPID-A	1432/85/80	>> 906565
35	3000	5200	MATT					RAPID-D	1432/85/80	>> 906589
35	3000	5200	MATT		ja				1432/85/80	>> 906626
35	4000	5500	MATT						1432/85/80	>> 906633
35	4000	5500	MATT				3		1432/85/80	>> 906695
35	4000	5500	MATT			ja			1432/85/80	>> 906701
35	4000	5500	MATT					RAPID-A	1432/85/80	>> 906657
35	4000	5500	MATT					RAPID-D	1432/85/80	>> 906671
35	4000	5500	MATT		ja				1432/85/80	>> 906718
35	3000	5200	MATT	LS2					1432/85/80	>> 906558
35	3000	5200	MATT	LS2				RAPID-A	1432/85/80	>> 906572
35	3000	5200	MATT	LS2				RAPID-D	1432/85/80	>> 906596
35	4000	5500	MATT	LS2					1432/85/80	>> 906640
35	4000	5500	MATT	LS2				RAPID-A	1432/85/80	>> 906664
35	4000	5500	MATT	LS2				RAPID-D	1432/85/80	>> 906688

TYTAN LED 43W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
43	3000	6500	MATT						1432/85/80	>> 907425
43	3000	6500	MATT				3		1432/85/80	>> 907432
43	3000	6500	MATT			ja			1432/85/80	>> 907449
43	3000	6500	MATT					RAPID-A	1432/85/80	>> 907463
43	3000	6500	MATT					RAPID-D	1432/85/80	>> 907487
43	3000	6500	MATT		ja				1432/85/80	>> 907500
43	4000	7000	MATT						1432/85/80	>> 907333
43	4000	7000	MATT				3		1432/85/80	>> 907340
43	4000	7000	MATT			ja			1432/85/80	>> 907357
43	4000	7000	MATT					RAPID-A	1432/85/80	>> 907371

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
43	4000	7000	MATT					RAPID-D	1432/85/80	>> 907395
43	4000	7000	MATT		ja				1432/85/80	>> 907418
43	3000	6500	MATT	LS2					1432/85/80	>> 907456
43	3000	6500	MATT	LS2				RAPID-A	1432/85/80	>> 907470
43	3000	6500	MATT	LS2				RAPID-D	1432/85/80	>> 907494
43	4000	7000	MATT	LS2					1432/85/80	>> 907364
43	4000	7000	MATT	LS2				RAPID-A	1432/85/80	>> 907388
43	4000	7000	MATT	LS2				RAPID-D	1432/85/80	>> 907401

TYTAN LED 46W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
46	3000	7000	MATT						1152/85/80	>> 906367
46	3000	7000	MATT				3		1152/85/80	>> 906428
46	3000	7000	MATT			ja			1152/85/80	>> 906435
46	3000	7000	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 906381
46	3000	7000	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 906404
46	3000	7000	MATT		ja				1152/85/80	>> 906442
46	4000	7400	MATT						1152/85/80	>> 906459
46	4000	7400	MATT				3		1152/85/80	>> 906510
46	4000	7400	MATT			ja			1152/85/80	>> 906527
46	4000	7400	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 906473
46	4000	7400	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 906497
46	4000	7400	MATT		ja				1152/85/80	>> 906534
46	3000	7000	MATT	LS2					1152/85/80	>> 906374
46	3000	7000	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 906398
46	3000	7000	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 906237
46	4000	7400	MATT	LS2					1152/85/80	>> 906466
46	4000	7400	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 906480
46	4000	7400	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 906329

TYTAN LED 56W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	3000	8600	MATT						1152/85/80	>> 906183
56	3000	8600	MATT				3		1152/85/80	>> 906244
56	3000	8600	MATT			ja			1152/85/80	>> 906251
56	3000	8600	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 906206
56	3000	8600	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 906220
56	3000	8600	MATT		ja				1152/85/80	>> 906268

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	4000	9000	MATT						1152/85/80	>> 906275
56	4000	9000	MATT				3		1152/85/80	>> 906336
56	4000	9000	MATT			ja			1152/85/80	>> 906343
56	4000	9000	MATT					RAPID-A	1152/85/80	>> 906299
56	4000	9000	MATT					RAPID-D	1152/85/80	>> 906312
56	4000	9000	MATT		ja				1152/85/80	>> 906350
56	3000	8600	MATT	LS2					1152/85/80	>> 906190
56	3000	8600	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 906213
56	3000	8600	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 906053
56	4000	9000	MATT	LS2					1152/85/80	>> 906282
56	4000	9000	MATT	LS2				RAPID-A	1152/85/80	>> 906305
56	4000	9000	MATT	LS2				RAPID-D	1152/85/80	>> 906145

TYTAN LED 70W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Durch-verdrahtung	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	3000	10300	MATT						1432/85/80	>> 906725
70	3000	10300	MATT				3		1432/85/80	>> 906787
70	3000	10300	MATT			ja			1432/85/80	>> 906794
70	3000	10300	MATT					RAPID-A	1432/85/80	>> 906749
70	3000	10300	MATT					RAPID-D	1432/85/80	>> 906763
70	3000	10300	MATT		ja				1432/85/80	>> 906800
70	4000	10900	MATT						1432/85/80	>> 906817
70	4000	10900	MATT				3		1432/85/80	>> 906879
70	4000	10900	MATT		ja		3		1432/85/80	>> 907777
70	4000	10900	MATT			ja			1432/85/80	>> 906886
70	4000	10900	MATT					RAPID-A	1432/85/80	>> 906831
70	4000	10900	MATT					RAPID-D	1432/85/80	>> 906855
70	4000	10900	MATT		ja				1432/85/80	>> 906893
70	4000	9800	MATT						1432/85/80	>> 908460
70	3000	10300	MATT	LS2					1432/85/80	>> 906732
70	3000	10300	MATT	LS2				RAPID-A	1432/85/80	>> 906756
70	3000	10300	MATT	LS2				RAPID-D	1432/85/80	>> 906770
70	4000	10900	MATT	LS2					1432/85/80	>> 906824
70	4000	10900	MATT	LS2				RAPID-A	1432/85/80	>> 906848
70	4000	10900	MATT	LS2				RAPID-D	1432/85/80	>> 906862

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



TYTAN 2 LED

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
907265	TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - Lichtmodul
907272	TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - Lichtmodul
907289	TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - Lichtmodul
907296	TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - Lichtmodul
907755	TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - Lichtmodul
907760	TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - Lichtmodul
907302	TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - Lichtmodul
907319	TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - Lichtmodul
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
909009	TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - Lichtmodul (2018.09)
909016	TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - Lichtmodul (2018.09)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
80000378	Drüse PG 13.5 Tytan PA 6.6 grau
908231	TYTAN LED - Halter
80000279	Codar-Trägerverschraubung Polyvinylchlorid weich (PVC-P) grau

TYTAN LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - Lichtmodul (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - Lichtmodul (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - Lichtmodul (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - Lichtmodul (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - Lichtmodul (907755)



TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - Lichtmodul (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - Lichtmodul (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - Lichtmodul (907319)

Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)

TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)

TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)

Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - Lichtmodul (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - Lichtmodul (2018.09) (909016)

Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 20 October 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 161/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl