

MIMO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---------------------------------------|
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Moc nominalna [W]: | 13.00 - 30.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1900 - 5000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Klasa energetyczna: | C; D |
| Materiał korpusu: | PC |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | matowy |
| Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1230/45/50; 1510/45/50; 670/45/50; |
| Gwarancja [lata]: | 5 |

CHARAKTERYSTYKA

MIMO 2 LED reprezentuje nową generację lampy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na bardzo wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne moduły LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

Opcje dodatkowe: okablowanie przelotowe LS2 usprawniające podłączanie wielu opraw w linii.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłokowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

MIMO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MIMO 2 LED 1230/45/50mm

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 23 | 3000 | 3350 | matowy | | 1230/45/50 | C | >> 100796 |
| 23 | 4000 | 3600 | matowy | | 1230/45/50 | C | >> 100864 |
| 23 | 3000 | 3350 | matowy | LS2 | 1230/45/50 | C | >> 100819 |
| 23 | 4000 | 3600 | matowy | LS2 | 1230/45/50 | C | >> 100888 |

MIMO 2 LED 1510/45/50mm

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 30 | 3000 | 4650 | matowy | | 1510/45/50 | C | >> 100802 |
| 30 | 4000 | 5000 | matowy | | 1510/45/50 | C | >> 100871 |
| 30 | 3000 | 4650 | matowy | LS2 | 1510/45/50 | C | >> 100826 |
| 30 | 4000 | 5000 | matowy | LS2 | 1510/45/50 | C | >> 100895 |

MIMO 2 LED 670/45/50mm

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 13 | 3000 | 1900 | matowy | | 670/45/50 | D | >> 100741 |
| 13 | 4000 | 2050 | matowy | | 670/45/50 | D | >> 100727 |
| 13 | 3000 | 1900 | matowy | LS2 | 670/45/50 | D | >> 100758 |
| 13 | 4000 | 2050 | matowy | LS2 | 670/45/50 | D | >> 100734 |

MIMO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|----------|--|
| 100673 | MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) |
| 800ML208 | Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y |



MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) (100673)



Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y (800ML208)

Data utworzenia karty: 29 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:149/2019; 151/2023