

OVAL LUX LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*: 210 - 370

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i najwyższą klasą efektywności energetycznej A++ przewidzianą dla urządzeń oświetleniowych. Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła w wersji OPAL.


ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu ściennego o szczelności IP44 przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego (wiaty, parkingi), jak i wewnętrznego (do zastosowań przemysłowych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w kanałach przemysłowych, piwnicach).

OVAL LUX LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



OVAL LUX LED HV 2,5W 4000K OPAL

Data utworzenia karty: 15 października 2019

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 6/2016