

QUEST PLUS LED HB ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	96.00 - 288.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt świecenia [°]:	120; 125/30; 70
Klasa energetyczna:	C; D
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	428/323/81; 428/418/81; 424/671/89; 424/866/89; 515/323/87
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Dedykowana jest do pomieszczeń o podwyższonej temperaturze, nawet do +60°C (np. w zakładach przemysłowych i piekarniach), jak również miejsc o niskiej temperaturze do -40°C (np. w chłodniach).

QUEST PLUS LED HB ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST PLUS LED HB ENDURA natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
96	4000	14000	transparentny	120	1xM	515/323/87	C	>> 559679
96	4000	13600	transparentny	125/30	1xM	515/323/87	D	>> 559709
96	4000	13600	transparentny	70	1xM	515/323/87	D	>> 559693
144	4000	21000	transparentny	120	1xL	515/418/87	C	>> 559655
144	4000	20300	transparentny	125/30	1xL	515/418/87	C	>> 559723
144	4000	20300	transparentny	70	1xL	515/418/87	C	>> 559716
192	4000	28000	transparentny	120	2xM	515/671/87	C	>> 559686
192	4000	27200	transparentny	125/30	2xM	515/671/87	D	>> 559747
192	4000	27200	transparentny	70	2xM	515/671/87	D	>> 559730
288	4000	42000	transparentny	120	2xL	515/866/87	C	>> 559662
288	4000	40600	transparentny	125/30	2xL	515/866/87	C	>> 559761
288	4000	40600	transparentny	70	2xL	515/866/87	C	>> 559754


QUEST PLUS LED HB ENDURA zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
96	4000	14000	transparentny	120	1xM	428/323/81	C	>> 559631
96	4000	13600	transparentny	125/30	1xM	428/323/81	D	>> 559785
96	4000	13600	transparentny	70	1xM	428/323/81	D	>> 559778
144	4000	21000	transparentny	120	1xL	428/418/81	C	>> 559501
144	4000	20300	transparentny	125/30	1xL	428/418/81	C	>> 559808
144	4000	20300	transparentny	70	1xL	428/418/81	C	>> 559792
192	4000	28000	transparentny	120	2xM	424/671/89	C	>> 559648
192	4000	27200	transparentny	125/30	2xM	424/671/89	D	>> 559822
192	4000	27200	transparentny	70	2xM	424/671/89	D	>> 559815
288	4000	42000	transparentny	120	2xL	424/866/89	C	>> 559518
288	4000	40600	transparentny	125/30	2xL	424/866/89	C	>> 559846
288	4000	40600	transparentny	70	2xL	424/866/89	C	>> 559839


QUEST PLUS LED HB ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



QUEST PLUS LED ENDURA 120D



QUEST PLUS LED ENDURA 125_30D




QUEST PLUS LED ENDURA 70D

QUEST PLUS LED HB ENDURA


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
559952	QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68



QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)



QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)

Data utworzenia karty: 12 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:150/2019