OCULUS LED ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	203.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	26600 - 28300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C; D
Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Materiał klosza:	PC; szkło hartowane
Rodzaj klosza:	transparentny
Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +75 (lampa) / od -20 do +45 (zasilacz)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	106/371;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera połączona z lampą przewodem o długości 10m gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max +75^{o}C, a drivera +45^{o}C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na wysoką skuteczność świetlną: max 140 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55^{o}, 75^{o}, 105^{o}. Dostępna jest również wersja z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105^{o}. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

OCULUS LED ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu


OCULUS LED ENDURA 203W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
203	4000	27000	PC	55	D	>> 964282
203	4000	27000	PC	75	D	>> 964275
203	4000	28300	PC	105	C	>> 964268
203	4000	26600	szkło hartowane	105	C	>> 963506


OCULUS LED ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



OCULUS LED 105D



OCULUS LED 55D




OCULUS LED 75D

OCULUS LED ENDURA


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
	OCULUS LED - uchwyt uniwersalny -brak kompatybilności z wersją 294W Dali
964862	OCULUS LED - siatka ochronna
964893	OCULUS LED - uchwyt NT -brak kompatybilności z wersją 294W Dali
964244	OCULUS LED - czujnik ruchu RCR



OCULUS LED - uchwyt uniwersalny - brak kompatybilności z wersją 294W Dali (964886)



OCULUS LED - siatka ochronna (964862)



OCULUS LED - uchwyt NT -brak kompatybilności z wersją 294W Dali (964893)



OCULUS LED - czujnik ruchu RCR (964244)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:155/2023; 22/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

