# CORONA 2 LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 32.00 - 80.00 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000; 5700 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 4000 - 8500 |
| **SDCM:** | 3; 5 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | C; D; E |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa |
| **Optyka:** | matryca soczewkowa |
| **Sposób montażu:** | boczny, szczytowy |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 640/113/233; |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał korpusu:** | PP + 35%GF; PP+FG |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK08 |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Materiał optyki:** | PC |
| **Certyfikat CE:** | 246/2023; 97/2023; 98/2023 |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

# CORONA 2 LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### CORONA 2 LED BASIC 32W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4000 | 4400 | matryca soczewkowa | C | >> 568008 |
| 32 | 5700 | 4400 | matryca soczewkowa | C | >> 568015 |

### CORONA 2 LED BASIC 35W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4000 | 4000 | matryca soczewkowa | E | >> 568084 |
| 35 | 5700 | 4000 | matryca soczewkowa | E | >> 568091 |

### CORONA 2 LED BASIC 50W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4000 | 5700 | matryca soczewkowa | E | >> 568060 |
| 50 | 5700 | 5700 | matryca soczewkowa | E | >> 568077 |

### CORONA 2 LED BASIC 51W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4000 | 6500 | matryca soczewkowa | D | >> 568022 |
| 51 | 5700 | 6500 | matryca soczewkowa | D | >> 568039 |

### CORONA 2 LED BASIC 64W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 5700 | 8400 | matryca soczewkowa | D | >> 568053 |

### CORONA 2 LED BASIC 65W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4000 | 7050 | matryca soczewkowa | E | >> 568107 |
| 65 | 5700 | 7050 | matryca soczewkowa | E | >> 568114 |

### CORONA 2 LED BASIC 66W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 4000 | 8400 | matryca soczewkowa | D | >> 568046 |

### CORONA 2 LED BASIC 80W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4000 | 8500 | matryca soczewkowa | E | >> 567629 |
| 80 | 5700 | 8500 | matryca soczewkowa | E | >> 567636 |

# CORONA 2 LED BASIC


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 598357 | Adapter słupowy 80/60 ALU |
| 314056 | UCHWYT NAŚCIENNY - szary |
| UL00214 | Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led |
| 314049 | UCHWYT NAŚCIENNY - ocynkowany |



Adapter słupowy 80/60 ALU (598357)



UCHWYT NAŚCIENNY - szary (314056)



Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led (UL00214)



UCHWYT NAŚCIENNY - ocynkowany (314049)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 21/2020; 246/2023; 97/2023; 98/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl