

# QUEST PLUS LED HB ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Schutzart:               | IP66                                                                                            |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK10                                                                                            |
| Leistung [W]:               | 96.00 - 288.00                                                                                  |
| Lichtstrom [lm]*:           | 13600 - 42000                                                                                   |
| Farbtemperatur [K]:         | 4000                                                                                            |
| SDCM:                       | ≤ 3                                                                                             |
| Schutzklasse:               | I                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse:     | C; D                                                                                            |
| Material Gehäuse:           | Aluminium                                                                                       |
| Material Diffusor:          | gehärtetes Glas                                                                                 |
| Typ Diffusor:               | transparent                                                                                     |
| Montage:                    | Anbau; Hänge-<br>/abgehängt<br>428/323/81; 428/418/81;<br>424/671/89; 424/866/89;<br>515/323/87 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: |                                                                                                 |
| Garantie [Jahren]:          | 5                                                                                               |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist grau lackiert (RAL 9006) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz unter besonders schwierigen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Sie ist für Räume mit erhöhter Temperatur, sogar bis zu +60 °C (z. B. in Industrieanlagen und Bäckereien), sowie für Orte mit niedriger Temperatur bis zu -40 °C (z. B. in Kühlräumen) vorgesehen.

# QUEST PLUS LED HB ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### QUEST PLUS LED HB ENDURA Anbau

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Abstrahl- winkel [°] | Version | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 96           | 4000               | 14000            | 120                  | 1xM     | 515/323/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559679</a> |
| 96           | 4000               | 13600            | 125/30               | 1xM     | 515/323/87                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559709</a> |
| 96           | 4000               | 13600            | 70                   | 1xM     | 515/323/87                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559693</a> |
| 144          | 4000               | 21000            | 120                  | 1xL     | 515/418/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559655</a> |
| 144          | 4000               | 20300            | 125/30               | 1xL     | 515/418/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559723</a> |
| 144          | 4000               | 20300            | 70                   | 1xL     | 515/418/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559716</a> |
| 192          | 4000               | 28000            | 120                  | 2xM     | 515/671/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559686</a> |
| 192          | 4000               | 27200            | 125/30               | 2xM     | 515/671/87                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559747</a> |
| 192          | 4000               | 27200            | 70                   | 2xM     | 515/671/87                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559730</a> |
| 288          | 4000               | 42000            | 120                  | 2xL     | 515/866/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559662</a> |
| 288          | 4000               | 40600            | 125/30               | 2xL     | 515/866/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559761</a> |
| 288          | 4000               | 40600            | 70                   | 2xL     | 515/866/87                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559754</a> |

### QUEST PLUS LED HB ENDURA Hänge-/abgehängt


| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Abstrahl- winkel [°] | Version | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 96           | 4000               | 14000            | 120                  | 1xM     | 428/323/81                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559631</a> |
| 96           | 4000               | 13600            | 125/30               | 1xM     | 428/323/81                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559785</a> |
| 96           | 4000               | 13600            | 70                   | 1xM     | 428/323/81                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559778</a> |
| 144          | 4000               | 21000            | 120                  | 1xL     | 428/418/81                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559501</a> |
| 144          | 4000               | 20300            | 125/30               | 1xL     | 428/418/81                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559808</a> |
| 144          | 4000               | 20300            | 70                   | 1xL     | 428/418/81                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559792</a> |
| 192          | 4000               | 28000            | 120                  | 2xM     | 424/671/89                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559648</a> |
| 192          | 4000               | 27200            | 125/30               | 2xM     | 424/671/89                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559822</a> |
| 192          | 4000               | 27200            | 70                   | 2xM     | 424/671/89                 | D                      | <a href="#">&gt;&gt; 559815</a> |
| 288          | 4000               | 42000            | 120                  | 2xL     | 424/866/89                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559518</a> |
| 288          | 4000               | 40600            | 125/30               | 2xL     | 424/866/89                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559846</a> |
| 288          | 4000               | 40600            | 70                   | 2xL     | 424/866/89                 | C                      | <a href="#">&gt;&gt; 559839</a> |

# QUEST PLUS LED HB ENDURA


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index    | Name                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 559952   | QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze |
| 559945   | QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006                       |
| 16000507 | Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68                |



QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter  
RAL9006 zwieszanie  
pojedyncze (559952)



QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter  
RAL9006 (559945)



Drüse Entlüftung verschiedene grau  
M20\*1.5 IP68 (16000507)

Erstellungsdatum der Karte: 12 November 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 150/2019