

COMPACT LED EVO N 1200

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|---|
| IP-Schutzart: | IP20 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Leistung [W]: | 25.00 - 58.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2900 - 7000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energieeffizienzklasse: | D; E |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Material Diffusor: | PC; PS |
| Typ Diffusor: | NPRM; OPAL |
| Montage: | Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1195/250/66; |

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED-Module und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden Diffusor. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Griffe gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe. COMPACT LED EVO N 1200x250 mit nPRM Nano-Prismen-Diffusor, überall dort einsetzbar, wo ein niedriger UGR gefordert ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

COMPACT LED EVO N 1200

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

COMPACT LED EVO N 1200 25W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Material Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | Energieeffizienzklasse | Schutzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 25 | 3000 | 2900 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905605 |
| 25 | 3000 | 2900 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630354 |
| 25 | 4000 | 3150 | OPAL | PS | | | | 3 | D | II | >> 630347 |
| 25 | 4000 | 3100 | NPRM | PC | | | | | D | I | >> 902635 |
| 25 | 4000 | 3150 | OPAL | PS | | | | | D | II | >> 905599 |
| 25 | 3000 | 2900 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630477 |

COMPACT LED EVO N 1200 32W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Material Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | Energieeffizienzklasse | Schutzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 32 | 4000 | 3850 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630323 |
| 32 | 3000 | 3550 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905568 |
| 32 | 3000 | 3550 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630330 |
| 32 | 4000 | 3850 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905551 |
| 32 | 4000 | 4000 | NPRM | PC | | ja | | | D | I | >> 902680 |
| 32 | 4000 | 4000 | NPRM | PC | | | | | D | II | >> 902642 |
| 32 | 4000 | 3850 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 903311 |
| 32 | 3000 | 3550 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630453 |
| 32 | 4000 | 3850 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630446 |

COMPACT LED EVO N 1200 44W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Material Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | Energieeffizienzklasse | Schutzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 44 | 3000 | 4750 | OPAL | PS | | ja | | | E | I | >> 628979 |
| 44 | 3000 | 4750 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630378 |
| 44 | 4000 | 5150 | OPAL | PS | | ja | | | E | I | >> 628962 |
| 44 | 4000 | 5150 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630361 |
| 44 | 4000 | 5500 | NPRM | PC | | | | | D | II | >> 902659 |
| 44 | 3000 | 4750 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905643 |
| 44 | 4000 | 5150 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905636 |
| 44 | 3000 | 4750 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630491 |
| 44 | 4000 | 5150 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630484 |

COMPACT LED EVO N 1200

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

COMPACT LED EVO N 1200 50W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Material Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | Energieeffizienzklasse | Schutzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 50 | 3000 | 5450 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905933 |
| 50 | 3000 | 5450 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630415 |
| 50 | 4000 | 5950 | OPAL | PS | | | | | E | II | >> 905926 |
| 50 | 4000 | 5950 | OPAL | PS | | | | 3 | E | II | >> 630408 |
| 50 | 4000 | 6200 | NPRM | PC | | | | | D | II | >> 902666 |
| 50 | 4000 | 6200 | NPRM | PC | | ja | | | D | I | >> 902697 |
| 50 | 3000 | 5450 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630538 |
| 50 | 4000 | 5950 | OPAL | PS | ja | | | | E | II | >> 630521 |

COMPACT LED EVO N 1200 58W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Material Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | Energieeffizienzklasse | Schutzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 58 | 3000 | 6250 | OPAL | PS | | ja | | | E | I | >> 628993 |
| 58 | 4000 | 6800 | OPAL | PS | | ja | | | E | I | >> 628986 |
| 58 | 4000 | 6800 | OPAL | PS | | | | | E | I | >> 905858 |
| 58 | 3000 | 6250 | OPAL | PS | | | | | E | I | >> 905865 |
| 58 | 4000 | 7000 | NPRM | PC | | | | | E | I | >> 902673 |
| 58 | 4000 | 6600 | OPAL | PC | ja | ja | ja | | E | I | >> 630583 |
| 58 | 3000 | 6250 | OPAL | PS | ja | | | | E | I | >> 630514 |
| 58 | 4000 | 6800 | OPAL | PS | ja | | | | E | I | >> 630507 |

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)  Zertifikat CE - Nr: 361/2023; 59/2021; 62/2022; 86/2017