

# COMPACT LED EVO P IP65

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP65/20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Leistung [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2750 - 8100
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D; E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; PRM
<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	71/595/595/0;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung ( $UGR \leq 19$ )\*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

\* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt. "

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Erhältliche Versionen für modulare Decken: 600x600 und 625x625.

# COMPACT LED EVO P IP65

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### COMPACT LED EVO P IP65 24W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Index
24	3000	2750	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631061</a>
24	4000	2950	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631078</a>
24	3000	3300	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631085</a>
24	4000	3550	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631092</a>

### COMPACT LED EVO P IP65 32W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Index
32	3000	3550	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631269</a>
32	4000	3800	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631276</a>
32	3000	4250	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631283</a>
32	4000	4550	PRM	ja	II	<a href="#">&gt;&gt; 620805</a>
32	4000	4550	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631290</a>

### COMPACT LED EVO P IP65 42W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Index
42	3000	4450	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631146</a>
42	4000	4800	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631153</a>
42	3000	5350	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631160</a>
42	4000	5750	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631177</a>

### COMPACT LED EVO P IP65 52W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Index
52	3000	5050	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631184</a>
52	4000	5450	OPAL		II	<a href="#">&gt;&gt; 631191</a>
52	3000	6100	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631207</a>
52	4000	6550	PRM		II	<a href="#">&gt;&gt; 631214</a>


### COMPACT LED EVO P IP65 60W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Index
60	3000	6300	OPAL		I	<a href="#">&gt;&gt; 631221</a>
60	4000	6750	OPAL		I	<a href="#">&gt;&gt; 631238</a>
60	3000	7550	PRM		I	<a href="#">&gt;&gt; 631245</a>
60	4000	8100	PRM		I	<a href="#">&gt;&gt; 631252</a>


# COMPACT LED EVO P IP65

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



COMPACT LED EVO P OPAL




COMPACT LED EVO P PRM

# COMPACT LED EVO P IP65


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
<a href="#">998966</a>	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
<a href="#">374845</a>	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
<a href="#">998973</a>	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)




FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke) (904349)



COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2020