

DOBLO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---------------------------|
| IP-Schutzart: | IP20 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Leistung [W]: | 36.00; 50.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 3550 - 5350 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | E; F |
| Material Gehäuse: | pulverbeschichteter Stahl |
| Material Diffusor: | PS |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Montage: | Hänge-/abgehängt |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1180/200/52; |

CHARAKTERISTIK

Eine dekorative Büroleuchte mit indirektem Lichteffekt, der 30 % des gesamten Lichtstroms ausmacht. Sie wurde aus pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt und mit dem sparsamen LED Panel ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung von Büro- oder Wirtschaftsgebäuden allgemeiner Art, insbesondere repräsentativen Räumen, empfohlen wird.

DOBLO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

DOBLO LED 36W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Farbe Gehäuse | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 36 | 3000 | 3550 | OPAL | | weiss | F | >> 094002 |
| 36 | 4000 | 3850 | OPAL | | weiss | E | >> 094019 |
| 36 | 3000 | 3550 | OPAL | ja | weiss | F | >> 094088 |
| 36 | 4000 | 3850 | OPAL | ja | weiss | E | >> 094095 |
| 36 | 4000 | 3850 | OPAL | | grau | E | >> 094057 |
| 36 | 3000 | 3550 | OPAL | | grau | F | >> 094040 |
| 36 | 3000 | 3550 | OPAL | ja | grau | F | >> 094125 |
| 36 | 4000 | 3850 | OPAL | ja | grau | E | >> 094132 |


DOBLO LED 50W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Farbe Gehäuse | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 50 | 3000 | 4950 | OPAL | | weiss | F | >> 094026 |
| 50 | 4000 | 5350 | OPAL | | weiss | E | >> 094033 |
| 50 | 3000 | 4950 | OPAL | ja | weiss | F | >> 094101 |
| 50 | 4000 | 5350 | OPAL | ja | weiss | E | >> 094118 |
| 50 | 3000 | 4950 | OPAL | | grau | F | >> 094064 |
| 50 | 4000 | 5350 | OPAL | | grau | E | >> 094071 |
| 50 | 3000 | 4950 | OPAL | ja | grau | F | >> 094149 |
| 50 | 4000 | 5350 | OPAL | ja | grau | E | >> 094156 |

DOBLO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



DOBLO LED

Erstellungsdatum der Karte: 14 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 371/2023