



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	36.00 - 57.00
Lichtstrom [lm]*:	4400 - 7320
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D; E
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT; transparent
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [Jahre]:	3

CHARAKTERISTIK

ATLAS LED ist eine LED-Leuchte mit sehr hoher Dichtheit (IP65) und hoher Schlagfestigkeit (IK09). Sie verwendet eine bewährte Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Leuchte sind UV-beständig.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Besonders empfohlen für den Einsatz in Industrie- und Lagereinrichtungen, Parkplätzen (unterirdisch und mehrstöckig), Transportterminals, unterirdischen Gängen und Sportanlagen. Ihre Konstruktion ist sowohl für die Aufputzmontage als auch zum Aufhängen geeignet. Die Leuchte wird nicht für Arbeiten mit Maschinen mit beweglichen Elementen empfohlen. Die Leuchte ist für allgemeine Innenbereiche vorgesehen - Lagerräume und -bereiche sowie Kühlhäuser, die unter die Abschnitte 5.4 und 5.5 der EN12464 fallen, Verkehrsbereiche in Innenräumen nach dem Abschnitt 5.1 der EN12464 sowie Parkplätze und als Beleuchtung der Bahninfrastruktur, die unter die Abschnitte 5.34 und 5.53 der EN12464 fallen, ausgenommen Fahrkarten- und Gepäckschalter, Fenster, Warteräume, Eingangshallen und Bahnhofshallen.

ATLAS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

ATLAS LED 36W

Leistung [W]	Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
36	40.70	4000	4400	MATT	1152/85/80	E	>> 952043
36	40.70	4000	4500	transparent	1152/85/80	E	>> 952005

ATLAS LED 44W

Leistung [W]	Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
44	50.70	4000	5620	MATT	1152/85/80	E	>> 657399
44	50.70	4000	5850	transparent	1152/85/80	D	>> 657351

ATLAS LED 47W

Leistung [W]	Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
47	53.80	4000	6000	transparent	1432/85/80	E	>> 952012


ATLAS LED 57W

Leistung [W]	Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
57	66.10	4000	7020	MATT	1432/85/80	E	>> 657405
57	66.10	4000	7320	transparent	1432/85/80	E	>> 657368

ATLAS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN




ATLAS LED

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
952029	ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - Lichtmodul
952036	ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - Lichtmodul
952074	ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 matt - Lichtmodul
952067	ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 matt - Lichtmodul
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
80000378	Drüse PG 13.5 Tytan PA 6.6 grau
	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - Lichtmodul
	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - Lichtmodul
	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - Lichtmodul
	ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - Lichtmodul

ATLAS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)




TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)



ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - Lichtmodul (952029)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - Lichtmodul (952036)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 matt - Lichtmodul (952074)



ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 matt - Lichtmodul (952067)



Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 - BPM-21 (60000006)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - Lichtmodul (657412)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - Lichtmodul (657375)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - Lichtmodul (657429)



ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - Lichtmodul (657382)

Erstellungsdatum der Karte: 23 September 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 83/2019