

# TYTAN LED ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>IP-Schutzart:</b>               | IP66                    |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>     | IK09                    |
| <b>Leistung [W]:</b>               | 26.00 - 70.00           |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>           | 4350 - 10900            |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>         | 4000                    |
| <b>Material Gehäuse:</b>           | PC                      |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>              | grau                    |
| <b>Material Diffusor:</b>          | PC                      |
| <b>Typ Diffusor:</b>               | MATT                    |
| <b>Montage:</b>                    | Anbau-, Hänge-          |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b> | 1152/85/80; 1432/85/80; |

## CHARAKTERISTIK

TYTAN LED ENDURA ist eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 150 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Panel basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 40 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

# TYTAN LED ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### TYTAN LED ENDURA MINUS

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| 56           | 4000               | 9000             | MATT         | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 358043</a> |
| 70           | 4000               | 10900            | MATT         | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 358050</a> |

### TYTAN LED ENDURA PLUS

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| 26           | 4000               | 4350             | MATT         | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 358029</a> |
| 33           | 4000               | 5500             | MATT         | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 358036</a> |

# TYTAN LED ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index    | Name  |
|----------|---|
|          | TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm                                    |
| 907920   | TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm                                    |
| 16000507 | Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68                               |
| 60000006 | Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 |
| 908231   | TYTAN LED - Halter  |
| 80000279 | Codar-Trägerverschraubung Polyvinylchlorid weich (PVC-P) grau                 |



TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter  
1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter  
1432mm (907920)



Drüse Entlüftung verschiedene grau  
M20\*1.5 IP68 (16000507)



Blindstopfen für M16-  
Kabelverschraubung verschiedene PA  
schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 30 September 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 6/2017; 7/2017