

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Leistung [W]: | 13.00 - 70.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2500 - 12000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Material Gehäuse: | PC |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT |
| Material Optik: | PC |
| Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1152/85/80; 1432/85/80; |
| Garantie [Jahren]: | 2 / 0.5 (Batterie); 5 |

CHARAKTERISTIK

TYTAN LED PRO ist eine Lampe aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis 178 lm/W. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die den Diffusor mit dem LED-Panel integriert. Die Lampe hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Lampe sind UV-beständig. Montagehöhe der RCR-Version: bis zu 5 Meter.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

TYTAN LED PRO 13W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 13 | 4000 | 2500 | MATT | | | | 3 | 1152/85/80 | B | >> 389061 |
| 13 | 4000 | 2500 | MATT | | | LS2 | | 1152/85/80 | B | >> 389023 |
| 13 | 4000 | 2500 | MATT | ja | | | | 1152/85/80 | B | >> 389047 |
| 13 | 4000 | 2500 | MATT | | | | | 1152/85/80 | B | >> 389009 |
| 13 | 4000 | 2500 | MATT | | ja | | | 1152/85/80 | B | >> 389283 |

TYTAN LED PRO 24W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 24 | 4000 | 4350 | MATT | | | | | 1152/85/80 | B | >> 389016 |
| 24 | 4000 | 4350 | MATT | | | | 3 | 1152/85/80 | B | >> 389078 |
| 24 | 4000 | 4350 | MATT | | | LS2 | | 1152/85/80 | B | >> 389030 |
| 24 | 4000 | 4350 | MATT | ja | | | | 1152/85/80 | B | >> 389054 |
| 24 | 4000 | 4350 | MATT | | ja | | | 1152/85/80 | B | >> 389290 |

TYTAN LED PRO 29W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 29 | 4000 | 5450 | MATT | | | | | 1432/85/80 | B | >> 389160 |
| 29 | 4000 | 5450 | MATT | | | | 3 | 1432/85/80 | B | >> 389191 |
| 29 | 4000 | 5450 | MATT | | | LS2 | | 1432/85/80 | B | >> 389177 |
| 29 | 4000 | 5450 | MATT | ja | | | | 1432/85/80 | B | >> 389184 |
| 29 | 4000 | 5450 | MATT | | ja | | | 1432/85/80 | B | >> 389320 |

TYTAN LED PRO 33W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 33 | 4000 | 6300 | MATT | | | | | 1432/85/80 | B | >> 389207 |
| 33 | 4000 | 6300 | MATT | | | | 3 | 1432/85/80 | B | >> 389269 |
| 33 | 4000 | 6300 | MATT | | | LS2 | | 1432/85/80 | B | >> 389221 |
| 33 | 4000 | 6300 | MATT | ja | | | | 1432/85/80 | B | >> 389245 |
| 33 | 4000 | 6300 | MATT | | ja | | | 1432/85/80 | B | >> 389337 |

TYTAN LED PRO 40W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 40 | 4000 | 7500 | MATT | | | | 3 | 1152/85/80 | B | >> 389146 |

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 40 | 4000 | 7500 | MATT | | | LS2 | | 1152/85/80 | B | >> 389108 |
| 40 | 4000 | 7500 | MATT | ja | | | | 1152/85/80 | B | >> 389122 |
| 40 | 4000 | 7500 | MATT | | | | | 1152/85/80 | B | >> 389085 |
| 40 | 4000 | 7500 | MATT | | ja | | | 1152/85/80 | B | >> 389306 |

TYTAN LED PRO 47W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 47 | 4000 | 8700 | MATT | | | | 3 | 1152/85/80 | B | >> 389153 |
| 47 | 4000 | 8700 | MATT | | | LS2 | | 1152/85/80 | B | >> 389115 |
| 47 | 4000 | 8700 | MATT | ja | | | | 1152/85/80 | B | >> 389139 |
| 47 | 4000 | 8700 | MATT | | | | | 1152/85/80 | B | >> 389092 |
| 47 | 4000 | 8700 | MATT | | ja | | | 1152/85/80 | B | >> 389313 |

TYTAN LED PRO 59W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 59 | 4000 | 10900 | MATT | | | | | 1432/85/80 | B | >> 389214 |
| 59 | 4000 | 10900 | MATT | | | | 3 | 1432/85/80 | B | >> 389276 |
| 59 | 4000 | 10900 | MATT | | | LS2 | | 1432/85/80 | B | >> 389238 |
| 59 | 4000 | 10900 | MATT | ja | | | | 1432/85/80 | B | >> 389252 |
| 59 | 4000 | 10900 | MATT | | ja | | | 1432/85/80 | B | >> 389344 |


TYTAN LED PRO 70W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Notfall-beleuchtung [h] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 70 | 4000 | 12000 | MATT | | | | | 1432/85/80 | B | >> 389351 |
| 70 | 4000 | 12000 | MATT | | | | 3 | 1432/85/80 | B | >> 389382 |
| 70 | 4000 | 12000 | MATT | | | LS2 | | 1432/85/80 | B | >> 389368 |
| 70 | 4000 | 12000 | MATT | ja | | | | 1432/85/80 | B | >> 389375 |
| 70 | 4000 | 12000 | MATT | | ja | | | 1432/85/80 | B | >> 389399 |

TYTAN LED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



TYTAN LED PRO

TYTAN LED PRO


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


| index | Name |
|----------|---|
| | TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul |
| 908200 | Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) |
| | TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul |
| 16000507 | Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 |
| 60000006 | Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 |
| | TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul |
| | TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm |
| 907920 | TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm |
| 80000279 | Codar-Trägerverschraubung Polyvinylchlorid weich (PVC-P) grau |



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul (358937)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)




TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul (358944)



Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)

Erstellungsdatum der Karte: 19 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 112/2022; 79/2023

