GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart: IP20

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07

Leistung [W]: 24.00 - 60.00

Lichtstrom [Im]*: 2950 - 8100

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

SDCM: 3

Energieeffizienzklasse: A+; A++

ABS+

Material Gehäuse: pulverbeschichtetes

Stahlblech

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: OPAL; PRM

Montage: Anbau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 71/620/620;

UGR (4H8H): < 19

Garantie [Jahren]: 5

CHARAKTERISTIK

eue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Kunststoff. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Halterungen gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.

* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt.


ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



COMPACT SOLID LED 24W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Index
24	4000	2950	OPAL	<u>>> 009631</u>
24	3000	3300	PRM	>> 009648
24	4000	3550	PRM	<u>>> 009655</u>

COMPACT SOLID LED 32W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Index
32	4000	3800	OPAL	<u>>> 009662</u>
32	3000	4250	PRM	<u>>> 009679</u>
32	4000	4550	PRM	<u>>> 009686</u>

COMPACT SOLID LED 42W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Index
42	4000	4800	OPAL	<u>>> 009693</u>
42	3000	5350	PRM	<u>>> 009709</u>
42	4000	5750	PRM	<u>>> 009716</u>

COMPACT SOLID LED 52W

_	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Index
	52	4000	5450	OPAL	<u>>> 009723</u>
	52	4000	6550	PRM	>> 009730


COMPACT SOLID LED 60W


Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Index
60	4000	6750	OPAL	>> 009747
60	4000	8100	PRM	>> 009754



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN





COMPACT SOLID LED OPAL


COMPACT SOLID LED PRM



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
	COMPACT SOLID - Stahlrahmen



COMPACT SOLID -Stahlrahmen (009624)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

