EXPO SYSTEM LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	18.00; 28.00
Lichtstrom [lm]*:	1700 - 3100
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80; 90
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Montage:	zur Stromschiene, Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø85/255mm;

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED COB Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie sofortiges Einschalten ohne Flackern machen daraus den besten Ersatz für Metallhalogenid- und Halogenprojektoren. Die Leuchte hat eine sehr geringe Blendung - UGR ≤ 12.
Versionen auf Anfrage erhältlich:
- mit Farbwiedergabeindex Ra>90,
Zubehör:
- Basis für die Aufputzmontage,
- Wabe zur Begrenzung der Blendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO SYSTEM LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

EXPO SYSTEM LED 18W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
18	3000	1700	Linse	24	80	weiss	F	>> 254369
18	3000	1700	Linse	24	80	schwarz	F	>> 254307
18	3000	1750	Linse	15	80	weiss	F	>> 254352
18	3000	1750	Linse	15	80	schwarz	F	>> 254291
18	3000	1750	Linse	36	80	weiss	F	>> 254376
18	3000	1750	Linse	36	80	schwarz	F	>> 254314
18	4000	1900	Linse	36	80	schwarz	E	>> 254437
18	4000	1900	Linse	36	80	weiss	E	>> 254499
18	4000	1850	Linse	24	80	schwarz	F	>> 254420
18	4000	1850	Linse	24	80	weiss	F	>> 254482
18	4000	1850	Linse	15	80	schwarz	F	>> 254413
18	4000	1850	Linse	15	80	weiss	F	>> 254475
18	3000	1700	Linse	24	90	weiss	F	>> 254604
18	3000	1750	Linse	36	90	schwarz	F	>> 254550
18	3000	1750	Linse	36	90	weiss	F	>> 254611
18	3000	1750	Linse	15	90	schwarz	F	>> 254536
18	3000	1750	Linse	15	90	weiss	F	>> 254598
18	3000	1700	Linse	24	90	schwarz	F	>> 254543
18	4000	1850	Linse	15	90	weiss	F	>> 254710
18	4000	1850	Linse	15	90	schwarz	F	>> 254659
18	4000	1850	Linse	24	90	weiss	F	>> 254727
18	4000	1850	Linse	24	90	schwarz	F	>> 254666
18	4000	1900	Linse	36	90	weiss	E	>> 254734
18	4000	1900	Linse	36	90	schwarz	E	>> 254673

EXPO SYSTEM LED 28W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
28	3000	2850	Linse	15	80	weiss	E	>> 254321
28	3000	2850	Linse	36	80	schwarz	E	>> 254284
28	3000	2850	Linse	36	80	weiss	E	>> 254345
28	3000	2850	Linse	24	80	schwarz	E	>> 254277
28	3000	2850	Linse	24	80	weiss	E	>> 254338
28	3000	2850	Linse	15	80	schwarz	E	>> 254260

EXPO SYSTEM LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
28	4000	3100	Linse	36	80	schwarz	E	>> 254406
28	4000	3100	Linse	36	80	weiss	E	>> 254468
28	4000	3100	Linse	24	80	schwarz	E	>> 254390
28	4000	3100	Linse	24	80	weiss	E	>> 254451
28	4000	3100	Linse	15	80	schwarz	E	>> 254383
28	4000	3100	Linse	15	80	weiss	E	>> 254444
28	3000	2500	Linse	24	90	weiss	F	>> 254574
28	3000	2500	Linse	36	90	schwarz	F	>> 254529
28	3000	2500	Linse	15	90	weiss	F	>> 254567
28	3000	2500	Linse	36	90	weiss	F	>> 254581
28	3000	2500	Linse	24	90	schwarz	F	>> 254512
28	3000	2500	Linse	15	90	schwarz	F	>> 254505
28	4000	2500	Linse	36	90	schwarz	F	>> 254642
28	4000	2500	Linse	15	90	weiss	F	>> 254680
28	4000	2500	Linse	24	90	schwarz	F	>> 254635
28	4000	2500	Linse	24	90	weiss	F	>> 254697
28	4000	2500	Linse	36	90	weiss	F	>> 254703
28	4000	2500	Linse	15	90	schwarz	F	>> 254628


EXPO SYSTEM LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN



EXPO SYSTEM LED 15 ST



EXPO SYSTEM LED 24 ST



EXPO SYSTEM LED 36 ST

EXPO SYSTEM LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
	EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz
	EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß
	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz (255106)



EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl