

# CORPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/20
<b>Leistung [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2300 - 6000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	595/595/93;

## CHARAKTERISTIK

CORPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

# CORPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### CORPACT LED 24W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
24	3000	2300	OPAL		II	F	<a href="#">&gt;&gt; 658594</a>
24	4000	2500	OPAL		II	E	<a href="#">&gt;&gt; 658600</a>
24	3000	2300	OPAL	ja	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658655</a>
24	4000	2500	OPAL	ja	I	E	<a href="#">&gt;&gt; 658662</a>

### CORPACT LED 42W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
42	3000	3750	OPAL		II	F	<a href="#">&gt;&gt; 658617</a>
42	4000	4050	OPAL		II	E	<a href="#">&gt;&gt; 658624</a>
42	3000	3750	OPAL	ja	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658679</a>
42	4000	4050	OPAL	ja	I	E	<a href="#">&gt;&gt; 658686</a>

### CORPACT LED 60W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
60	3000	5300	OPAL		I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658631</a>
60	4000	6000	OPAL		I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658648</a>
60	3000	5300	OPAL	ja	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658693</a>
60	4000	6000	OPAL	ja	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658709</a>

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 250/2023; 27/2019