# CORPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP40/20 |
| **Leistung [W]:** | 24.00 - 60.00 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 2300 - 6000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E; F |
| **Material Gehäuse:** | ABS |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Montage:** | Einbau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 595/595/93; |

## CHARAKTERISTIK

CORPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

# CORPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

CORPACT LED 24W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Schutzklasse | Energieeffizienzklasse | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3000 | 2300 | OPAL | | II | F | >> 658594 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPAL | | II | E | >> 658600 |
| 24 | 3000 | 2300 | OPAL | ja | I | F | >> 658655 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPAL | ja | I | E | >> 658662 |

CORPACT LED 42W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Schutzklasse | Energieeffizienzklasse | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3000 | 3750 | OPAL | | II | F | >> 658617 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPAL | | II | E | >> 658624 |
| 42 | 3000 | 3750 | OPAL | ja | I | F | >> 658679 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPAL | ja | I | E | >> 658686 |

CORPACT LED 60W


| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Schutzklasse | Energieeffizienzklasse | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3000 | 5300 | OPAL | | I | F | >> 658631 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPAL | | I | F | >> 658648 |
| 60 | 3000 | 5300 | OPAL | ja | I | F | >> 658693 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPAL | ja | I | F | >> 658709 |

# CORPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 374845 | FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS |



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 250/2023; 27/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl