

SOLPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---------------|
| IP-Schutzart: | IP40/20 |
| Leistung [W]: | 24.00 - 60.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2300 - 6000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | E; F |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Material Diffusor: | PMMA |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Montage: | Einbau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 595/595/87; |
| Garantie [Jahren]: | 5 |

CHARAKTERISTIK

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

SOLPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

SOLPACT LED 24W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 24 | 3000 | 2300 | OPAL | | F | >> 658389 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPAL | | E | >> 658396 |
| 24 | 3000 | 2300 | OPAL | ja | F | >> 658440 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPAL | ja | E | >> 658457 |

SOLPACT LED 42W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 42 | 3000 | 3750 | OPAL | | F | >> 658402 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPAL | | E | >> 658419 |
| 42 | 3000 | 3750 | OPAL | ja | F | >> 658464 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPAL | ja | E | >> 658471 |

SOLPACT LED 60W


| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | DIMM DALI | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 60 | 3000 | 5300 | OPAL | | F | >> 658426 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPAL | | F | >> 658433 |
| 60 | 3000 | 5300 | OPAL | ja | F | >> 658488 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPAL | ja | F | >> 658495 |

SOLPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|------------------------|--------------------------------|
| 374845 | FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS |



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 252/2023