# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 10.00 - 16.00 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1240 - 2100 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D; E |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Material Optik:** | PC |
| **Montage:** | Anbau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø280/72; |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |

## CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.
Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN


Click index >>, to see details

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Bewegungs-sensor | Version | PIR | Farbe Gehäuse | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4000 | 1240 | OPAL | | | | czarny RAL9005 | ø280/72 | >> 327230 |
| 10 | 4000 | 1240 | OPAL | | | | weiss | ø280/72 | >> 191374 |
| 10 | 4000 | 1240 | OPAL | | | ja | weiss | ø280/72 | >> 192289 |
| 10 | 4000 | 1240 | OPAL | ja | RCR Merrytek | | czarny RAL9005 | ø280/72 | >> 327261 |
| 10 | 4000 | 1240 | OPAL | ja | RCR Hytronik | | weiss | ø280/72 | >> 192180 |
| 10 | 4000 | 1240 | OPAL | ja | RCR Merrytek | | weiss | ø280/72 | >> 191404 |
| 14 | 4000 | 1650 | OPAL | | | | czarny RAL9005 | ø280/72 | >> 327247 |
| 14 | 4000 | 1650 | OPAL | | | | weiss | ø280/72 | >> 191381 |
| 14 | 4000 | 1650 | OPAL | | | ja | weiss | ø280/72 | >> 192296 |
| 14 | 4000 | 1650 | OPAL | ja | RCR Merrytek | | weiss | ø280/72 | >> 191411 |
| 14 | 4000 | 1650 | OPAL | ja | RCR Hytronik | | weiss | ø280/72 | >> 192197 |
| 14 | 4000 | 1650 | OPAL | ja | RCR Merrytek | | czarny RAL9005 | ø280/72 | >> 327278 |
| 16 | 4000 | 2100 | OPAL | | | | czarny RAL9005 | ø280/72 | >> 327254 |
| 16 | 4000 | 2100 | OPAL | | | | weiss | ø280/72 | >> 191398 |
| 16 | 4000 | 2100 | OPAL | | | ja | weiss | ø280/72 | >> 192302 |
| 16 | 4000 | 2100 | OPAL | ja | RCR Hytronik | | weiss | ø280/72 | >> 192203 |
| 16 | 4000 | 2100 | OPAL | ja | RCR Merrytek | | weiss | ø280/72 | >> 191428 |
| 16 | 4000 | 2100 | OPAL | ja | RCR Merrytek | | czarny RAL9005 | ø280/72 | >> 327285 |

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN





GAMMA LED

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| WSE0005 | RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung |



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: max 392/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl