

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	10.00 - 16.00
Lichtstrom [lm]*:	1240 - 2100
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D; E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.

Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	PIR	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	4000	1240	OPAL		ja		ø280/72	>> 192289
10	4000	1240	OPAL				ø280/72	>> 191374
10	4000	1240	OPAL	ja		RCR Hytronik	ø280/72	>> 192180
10	4000	1240	OPAL	ja		RCR Haisen	ø280/72	>> 191404
14	4000	1650	OPAL				ø280/72	>> 191381
14	4000	1650	OPAL		ja		ø280/72	>> 192296
14	4000	1650	OPAL	ja		RCR Haisen	ø280/72	>> 191411
14	4000	1650	OPAL	ja		RCR Hytronik	ø280/72	>> 192197
16	4000	2100	OPAL				ø280/72	>> 191398
16	4000	2100	OPAL		ja		ø280/72	>> 192302
16	4000	2100	OPAL	ja		RCR Haisen	ø280/72	>> 191428
16	4000	2100	OPAL	ja		RCR Hytronik	ø280/72	>> 192203

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN




GAMMA LED

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: max 392/2023