

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	8.00 - 13.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	800 - 1500
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3; ≤ 5
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	PC; PP
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø220/72; ø280/72;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	3

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### GAMMA LED BASIC 220

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
8	4000	800	OPAL		ø220/72	<a href="#">&gt;&gt; 226847</a>
8	4000	800	OPAL	ja	ø220/72	<a href="#">&gt;&gt; 226854</a>
8	4000	800	OPAL	ja	ø220/72	<a href="#">&gt;&gt; 226854/H</a>


### GAMMA LED BASIC 280

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	3000	1100	OPAL		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226731/E</a>
10	4000	1200	OPAL		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226779/E</a>
10	3000	1100	OPAL	ja	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226724/E</a>
10	3000	1100	OPAL	ja	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226724/EH</a>
10	4000	1200	OPAL	ja	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226878/E</a>
10	4000	1200	OPAL	ja	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226878/EH</a>
13	4000	1500	OPAL		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226687</a>
13	4000	1500	OPAL	ja	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226694</a>
13	4000	1500	OPAL	ja	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 226694/H</a>

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



GAMMA LED

# GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul (754968)

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 102/2021; 391/2023; 49/2020