

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	8.00 - 13.00
Lichtstrom [lm]*:	800 - 1500
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	PC; PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø220/72; ø280/72;
Garantie [Jahre]:	3

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

GAMMA LED BASIC 220

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
8	4000	800	OPAL		ø220/72	>> 226847
8	4000	800	OPAL	ja	ø220/72	>> 226854
8	4000	800	OPAL	ja	ø220/72	>> 226854/H


GAMMA LED BASIC 280

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	3000	1100	OPAL		ø280/72	>> 226731/E
10	4000	1200	OPAL		ø280/72	>> 226779/E
10	3000	1100	OPAL	ja	ø280/72	>> 226724/E
10	3000	1100	OPAL	ja	ø280/72	>> 226724/EH
10	4000	1200	OPAL	ja	ø280/72	>> 226878/E
10	4000	1200	OPAL	ja	ø280/72	>> 226878/EH
13	4000	1500	OPAL		ø280/72	>> 226687
13	4000	1500	OPAL	ja	ø280/72	>> 226694
13	4000	1500	OPAL	ja	ø280/72	>> 226694/H

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



GAMMA LED

GAMMA LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul (754968)

Erstellungsdatum der Karte: 14 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 102/2021; 391/2023; 49/2020