PROXIMA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Nennleistung der Leuchte [W]*: 12.00 - 22.00

Lichtstrom [lm]*: 1350 - 2400

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000

Energieeffizienzklasse: E

Material Gehäuse: PP

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: OPAL

Montage: Anbau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: ø390/110;

Garantie [Jahre]: 5

SDCM: 3

Material Ring: ABS

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.



PROXIMA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



PROXIMA LED 12W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Index
12	3000	1350	OPAL		>> 103995
12	3000	1350	OPAL	ja	<u>>> 103919</u>
12	4000	1400	OPAL		<u>>> 103957</u>
12	4000	1400	OPAL	ja	<u>>> 103872</u>

PROXIMA LED 16W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Index
16	3000	1700	OPAL		>> 103988
16	3000	1700	OPAL	ja	>> 103902
16	4000	1800	OPAL		>> 103940
16	4000	1800	OPAL	ja	<u>>> 103865</u>

PROXIMA LED 20W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Index
20	3000	2150	OPAL		<u>>> 103971</u>
20	3000	2150	OPAL	ja	<u>>> 103896</u>
20	4000	2200	OPAL		<u>>> 103933</u>
20	4000	2200	OPAL	ja	<u>>> 103858</u>

PROXIMA LED 22W


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Index
22	3000	2250	OPAL		>> 103964
22	3000	2250	OPAL	ja	>> 103889
22	4000	2400	OPAL		>> 103926
22	4000	2400	OPAL	ja	<u>>> 103841</u>



PROXIMA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



PROXIMA LED 24W 4000K

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



