

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Leistung [W]:</b>	17.00 - 71.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2100 - 9800
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D; E
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM; PRM MATT
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	601/124/60; 1161/124/60; 1441/124/60;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	2 / 0.5 (Batterie); 5

## CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM $\leq$ 3. Standardmäßig ist es mit einem 5-poligen Würfel ausgestattet, der den schnellen Anschluss einer weiteren Leuchte ermöglicht.

Verfügbare Versionen:

- mit RCR-Bewegungssensor,
- mit DALI-Steuerung,
- mit LS2 Durchgangs-Verkabelung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.

# VESPO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

#### VESPO LED 17W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	2100	PRM MATT				M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643590</a>
17	3000	2400	PRM				M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643576</a>
17	3000	2100	PRM MATT	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643637</a>
17	3000	2400	PRM	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643613</a>
17	4000	2250	PRM MATT				M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643606</a>
17	4000	2600	PRM				M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643583</a>
17	4000	2250	PRM MATT	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643644</a>
17	4000	2600	PRM	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643620</a>

#### VESPO LED 27W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3200	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643262</a>
27	3000	3200	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643040</a>
27	3000	3750	PRM				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643163</a>
27	3000	3200	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642616</a>
27	3000	3750	PRM		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642838</a>
27	3000	3200	PRM MATT							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639937</a>
27	3000	3750	PRM							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639838</a>
27	3000	3750	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643286</a>
27	3000	3200	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642722</a>
27	3000	3750	PRM	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642944</a>
27	4000	3500	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643279</a>
27	4000	4050	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643293</a>
27	4000	3500	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643057</a>
27	4000	4050	PRM				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643170</a>
27	4000	3500	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642623</a>
27	4000	4050	PRM		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642845</a>

# VESPO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	4000	3500	PRM MATT							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639982</a>
27	4000	4050	PRM							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639883</a>
27	4000	3500	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642739</a>
27	4000	4050	PRM	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642951</a>

## VESPO LED 28W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3000	3150	PRM MATT		ja		M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642692</a>
28	3000	3650	PRM		ja		M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642920</a>
28	3000	3150	PRM MATT							601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639944</a>
28	3000	3650	PRM							601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639845</a>
28	3000	3150	PRM MATT	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642814</a>
28	3000	3650	PRM	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643026</a>
28	4000	3350	PRM MATT		ja		M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642715</a>
28	4000	3900	PRM		ja		M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642937</a>
28	4000	3350	PRM MATT							601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639999</a>
28	4000	3900	PRM							601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639890</a>
28	4000	3350	PRM MATT	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642821</a>
28	4000	3900	PRM	ja			M			601/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643033</a>

## VESPO LED 34W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	3000	4150	PRM MATT				M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643477</a>
34	3000	4800	PRM				M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643453</a>
34	3000	4150	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643552</a>
34	3000	4800	PRM				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643538</a>
34	3000	4150	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643514</a>
34	3000	4800	PRM	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643491</a>
34	4000	4450	PRM MATT				M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643484</a>
34	4000	5150	PRM				M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643460</a>
34	4000	4450	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643569</a>

# VESPO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	4000	5150	PRM				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643545</a>
34	4000	4450	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643521</a>
34	4000	5150	PRM	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643507</a>

## VESPO LED 48W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	3000	5700	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643088</a>
48	3000	6600	PRM				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643200</a>
48	3000	5700	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642654</a>
48	3000	6600	PRM		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642876</a>
48	3000	5700	PRM MATT							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639913</a>
48	3000	6600	PRM							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639814</a>
48	3000	5700	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642760</a>
48	3000	6600	PRM	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642982</a>
48	4000	6100	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643095</a>
48	4000	7100	PRM				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643217</a>
48	4000	6100	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642661</a>
48	4000	7100	PRM		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642883</a>
48	4000	6100	PRM MATT							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639968</a>
48	4000	7100	PRM							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639869</a>
48	4000	6100	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642777</a>
48	4000	7100	PRM	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642999</a>

## VESPO LED 50W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
50	3000	5650	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643309</a>
50	3000	6550	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643323</a>
50	3000	5650	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643064</a>
50	3000	6550	PRM				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643187</a>
50	3000	5650	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642630</a>
50	3000	6550	PRM		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642852</a>

# VESPO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
50	3000	5650	PRM MATT							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639920</a>
50	3000	6550	PRM							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639821</a>
50	3000	5650	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642746</a>
50	3000	6550	PRM	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642968</a>
50	4000	6050	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643316</a>
50	4000	7000	PRM			3	M	ja		1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643330</a>
50	4000	6050	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643071</a>
50	4000	7000	PRM				M		LS2	1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643194</a>
50	4000	6050	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642647</a>
50	4000	7000	PRM		ja		M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642869</a>
50	4000	6050	PRM MATT							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639975</a>
50	4000	7000	PRM							1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639876</a>
50	4000	6050	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642753</a>
50	4000	7000	PRM	ja			M			1161/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642975</a>

## VESPO LED 71W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	3000	7850	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643101</a>
71	3000	9100	PRM				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643224</a>
71	3000	7850	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642678</a>
71	3000	9100	PRM		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642890</a>
71	3000	7850	PRM MATT							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639906</a>
71	3000	9100	PRM							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639807</a>
71	3000	7850	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642784</a>
71	3000	9100	PRM	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643002</a>
71	4000	8450	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643118</a>
71	4000	9800	PRM				M		LS2	1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643231</a>
71	4000	8450	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642685</a>
71	4000	9800	PRM		ja		M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642913</a>
71	4000	8450	PRM MATT							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639951</a>
71	4000	9800	PRM							1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 639852</a>

# VESPO LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	4000	8450	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 642791</a>
71	4000	9800	PRM	ja			M			1441/124/60	<a href="#">&gt;&gt; 643019</a>


# VESPO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



VESPO LED PRM



VESPO LED PRM MAT

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 332/2023; 40/2020